

Pineline Part-clean / Comp-clean CM

Tuotenro	216								
Kuvaus	Heikosti emäksinen pesuainetiiviste alumiini- ja keltametalliosien pesuun. Metalli- ja konepajateollisuuden kokoonpanoa, maalausta ja muuta jälkikäsittelyä edeltävät pesut.								
Erityisominaisuudet	Matalavaahtoinen yli +60 °C lämpötiloissa. Poistaa työstönesteitä, suoja-aineita ja metallikarstaa sekä parantaa pestyjen osien jälkikäsittelyä.								
Käyttöohjeet	Varmista, että pesukoneessa ei ole pesuaine- tai likajäämiä. Annostele pesuainetiiviste 70 - 80 °C:een pesuveden. Annostelu 1 – 3 %. Lisää ainetta säännöllisesti pesutehon säilyttämiseksi ja vaahtoamisen estämiseksi.								
Huomioitavaa	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuus-tiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kirkas neste</td></tr><tr><td>pH (20 °C)</td><td>10,8</td></tr><tr><td>pH (1 p-%, 20 °C)</td><td>9,8</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,07</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kirkas neste	pH (20 °C)	10,8	pH (1 p-%, 20 °C)	9,8	Suhteellinen tiheys	1,07
Olomuoto ja väri	kirkas neste								
pH (20 °C)	10,8								
pH (1 p-%, 20 °C)	9,8								
Suhteellinen tiheys	1,07								
Sisältö	Fosfaatit < 5 %.								
Pakkaus	20 L, 200 L.								
Muuta	Valmistettu Suomessa.								

