


Rapidaptor Bits-kärkipidin



EAN:	4013288111487	Mitat:	50x15x15 mm
Osanro:	05071100001	Paino:	27 g
Tuotenro:	3888/4/1 K	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	84661038

- Rapidaptor-kärkipidin, ruostumaton teräs, sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Ruostumaton teräs ei anna ulkoiselle ruosteelle mitään mahdollisuutta
- 1/4" kuusiokantakiinnityksellä

Kärkipidin, joka sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E6,3 (ISO 1173) mukaan. Ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen. Rapidaptor-tekniikan ansiosta Bits-kärjet voidaan kiinnittää helposti työntämällä, lukituskehään koskematta. Bits-kärki poistetaan yksinkertaisesti työntämällä eteenpäin. Salamannopea bits-kärkien vaihto, myös vain yhdellä kädellä. 1/4" kuusiokanta, sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen

Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor Bits-kärkipidin

Ulkoinen ruoste



Ruostumattoman teräksen ominaisuus on olla ruostumatta. Jos ruostumattomasta teräksestä valmistettuja elementtejä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja käsitellään kuitenkin perinteisillä terästyökaluilla, perinteisten työkalujen aiheuttama hankaus voi muodostaa ruostetta. Optisen haitan lisäksi tämä niin kutsuttu ulkoinen ruoste voi aiheuttaa myös rakenteellisia vaurioita, mikä voi johtaa korkeisiin korjauskustannuksiin.


Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen työkalujen käyttö voi estää tämän ulkoisen ruosteen muodostumisen.

Rapidaptor-kärkipidin ruostumattomasta teräksestä




Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma ulkoisen ruosteen muodostuminen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja materiaaleja ruuvatussa. Mukana myös kaikki Rapidaptor-teknologian hyödyt.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_HOLDERS_adaptors_connectors_rapidaptor_bit HOLDERS_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Rapidaptor Bits-kärkipidin

Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-spin



Vapaasti pyörivän otepinnan avulla käyttäjä voi ohjata akku- tai sähkökäyttöistä ruuvinväännintä ruuvauksen aikana. Tämä helpottaa ruuviin asettamista ja estää poisluiskahtamisen. Soveltuu käytettäväksi myös lyhyenä jatkovartena 1/4" työkaluissa, esimerkiksi yhdessä Wera Zyklus-räikkien kanssa.

Yksikäätinen



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



inch



mm



inch



inch



mm

05071100001	1/4"	50	2	1/4"	15.0
-------------	------	----	---	------	------

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_HOLDERS_adaptors_connectors_rapidaptor_bit HOLDERS_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de