

|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288208224 | <b>Mitat:</b>           | 132x78x15 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05023368001   | <b>Paino:</b>           | 24 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | 467 TORX® HF  | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- T-kahvallinen ruuvitaltta erityisen suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Lyhyt lisävarsi erittäin suurten vääntömomenttien siirtämiseen pitkän varren vipuvaikutuksen avulla
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvin varmasti kiinni työkalussa

T-kahvallinen ruuvitaltta: Ihanteellisen kahvanmuodon ansiosta erityisen korkeatkin kiristys- ja irrotusmomentit on helppo siirtää. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin kuoppiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Pitotoiminto varmistaa TORX® ruuvin varman pysymisen työkalussa. Erityispinnoite takaa hyvän korroosiosuojan ja optimaalisen sopivuuden ruuviin.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_467\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_torx_hf.html)

Wera - 467 TORX® HF  
05023368001 - 4013288208224

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan 400 T-kahvat

Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva



Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

TORX® HF -profiili




TORX® profiili, jossa on Wera HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskennellessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

Toinen varsi




Kahvasta sivusuunnassa ulos työntyvä lyhyt lisävarsi mahdollistaa erittäin suurten vääntömomenttien siirtämisen, kun pitkää vartta käytetään vipuna.

Suuret vääntömomentit



Käyttämällä terää käsivarren jatkona, voit siirtää erityisen korkeita vääntömomentteja.

Korroosiosuojaus ja sopivuus



Erityiset pinnoitteet takaavat terien erinomaisen korroosiosuojan. Samaan aikaan optimaalinen sopivuus ruuviin on taattu.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Internetlinkki








[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_467\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_torx_hf.html)

Wera - 467 TORX® HF  
05023368001 - 4013288208224

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Sarjan 400 T-kahvat

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                    |   | mm  | mm  | mm  | mm  | inch  | mm  |
| 05023367001        | TX 6  | 100   | 12  | 32  | 65  | 4   | 3.0   |
| <b>05023368001</b> | <b>TX 7</b>   | <b>100</b>  | <b>12</b>   | <b>32</b>   | <b>65</b>   | <b>4</b>  | <b>3.0</b>  |
| 05023369001        | TX 8  | 100   | 12  | 32  | 65  | 4   | 3.5   |
| 05023370001        | TX 9  | 100   | 12  | 32  | 65  | 4   | 3.5   |
| 05023371001        | TX 10   | 100   | 12  | 32  | 65  | 4   | 4.0   |
| 05023372001        | TX 15   | 100   | 15  | 38  | 77  | 4   | 4.0   |
| 05023373001        | TX 20   | 100   | 15  | 38  | 77  | 4   | 4.5   |
| 05023374001        | TX 20   | 200   | 15  | 38  | 77  | 8   | 4.5   |
| 05023375001        | TX 25   | 100   | 15  | 38  | 77  | 4   | 5.0   |
| 05023376001        | TX 25   | 200   | 15  | 38  | 77  | 8   | 5.0   |
| 05023377001        | TX 27   | 200   | 20  | 49  | 99  | 8   | 6.0   |
| 05023378001        | TX 30   | 200   | 20  | 49  | 99  | 8   | 6.0   |
| 05023379001        | TX 40   | 200   | 20  | 49  | 99  | 8   | 8.0   |
| 05023380001        | TX 45   | 200   | 20  | 49  | 99  | 8   | 9.0   |

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_467\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_torx_hf.html)

Wera - 467 TORX® HF

05023368001 - 4013288208224

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de