



Artikkeli nro. 112100355

Sarjat MultiFLOW puhalluspistooli paineilmalle ja nesteille

Kuvaus	Säädettävä nestesuutin
Liitäntä	G 1/2", messinki
Paino	172 g (6.1 oz)
Virtaus min.-maks.	100 l/min - 700 l/min
Nestevirtaus min.-maks.	3.5 l/min - 15 l/min
Äänitaso	81 dB - 93 dB

MultiFLOW puhalluspistooli paineilmalle ja nesteille

CEJNin uuden MultiFLOW puhalluspistoolin ylivoimainen puhallusvoima puhdistaa pinnat tehokkaasti joko paineilmalla tai vedellä. Virtausta voidaan säätää tarkasti tarpeen mukaan. Suihkun leveyttä voidaan säätää kapeasta pistesuihkusta leveäksi aluesuihkuksi. MultiFLOW täyttää ja ylittää OSHA-turvastandardin vaatimukset, kun putken pää on tukittu.



Pistoolin materiaali	POM, TPE, Alumiini
Väliaine	Ilmalle ja räjähtämättömille vesipohjaisille nesteille
Tiivisteen materiaali	NBR (nitriilikumi)
Maksimityöpaine	16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine	64 bar (928 PSI)
Lämpötila-alue	60°C — +80°C (140°F — +176°F) 10 bar Työpaine
Lämpötila-alue	-20°C — +60°C (-4°F — +140°F) 16 bar Työpaine

Virtausarvot on ilmoitettu 6 barin (87 PSI) sisääntulopaineella.

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimi-tilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.