



jalas® TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

TURVALLINEN JA URHEILULLINEN, BOA®

Turvajalkine sekä töihin että vapaa-aikaan. Hyvin kevyt ja mukava, vihreät yksityiskohdat, BOA®-kiinnitysjärjestelmä, edistysellinen PORON XRD -iskunvaimennus, varvassuoja sekä joustava tekstiilinen naulaanastumisssuoja. Toimivassa ulkopohjassa on hyvin tehokas pitoa parantava kuviointi, ja se on valmistettu erityisestä kestävästä nitrilikumista. JALAS® Tempus -jalkineet ovat ESD-hyväksytyt ja antistaattiset jalkineet ESD-suojattuihin työympäristöihin.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä
- Kevyt
- Erinomainen pito

KUVAUS

- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Kevyt
- Paljeiltti
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- BOA® Fit System
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Kapea/Normaali

KOKOELMA Tempus

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX2 Pro Slim

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI EVA

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Vihreä, Valkoinen

NETTOPAINO (KOKO 42) 0.96 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



Tieto/Käyttöohje



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Öljyä kestävä ulkopohja



Teräksinen varvasuoja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com