



1430 ESD Kraftform Micro säädettävä momenttiruuvitalta (0,02-0,11 Nm) ja pikaistukka, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat



EAN:	4013288179043	Mitat:	145x23x23 mm
Osanro:	05074802001	Paino:	41 g
Tuotenro:	1430 ESD	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Säädettävä Kraftform-momenttiruuvitalta pikaistukalla
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan
- Sopii bits-kärjille, joissa 4 mm:n Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys
- Käyttö esimerkiksi älypuhelimissa, matkapuhelimissa, kameroissa ja elektroniikkalaitteissa

Momenttityökalu säädettävällä vääntömomentillä 2,0-6,0 Ncm (tarkkuus +/-10%). Kompakti kahva-/vaihtoteräjärjestelmä momenttikontroloituihin hienoihin ruuviliitoksiin. Kraftform Micro ESD -momenttiruuvitalta on ihanteellinen työväline staattisesta sähköstä herkästi vaurioituvilla komponenteilla tehtäviin momenttikontroloituihin ruuviliitäntöihin. Sopii 4 mm:n bits-kärjille, joissa on Halfmoon-kiinnitys (Wera-sarja 9), sekä bits-kärjille, joissa on 4 mm:n HIOS-kiinnitys (Wera-sarja 21). Suojattu manipulaatiota vastaan. Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan. Rajoittamaton manuaalinen irrotusmomentti. Sähköinen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia takaa turvallisen suojan sähköstaattista energiaa vastaan. Valmistettu standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti. Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terän vaihtoon. Kraftform Micro -kahva, jossa pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue, ei enää aikaa vievää otteen vaihtoa. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen säätötöissä. Salamannopea bits-kärkien kiinnitys: työnnä bits-kärki yksinkertaisesti kiinnitykseen, bits-kärki lukittuu automaattisesti ja pysyy varmasti paikoillaan. Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukitusrengasta eteenpäin ja poista bits-kärki. Vapaasti pyörivä otepinta helpottaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana. Bits-kärjet soveltuvat käsi- ja konekäyttöisiin ruuviliitäntöihin, jotka tehdään sähköisillä ruuvinvääntimillä (esim. HIOS, Delvo, Sehan). Käytettäväksi esimerkiksi älypuhelimissa, matkapuhelimissa, kameroissa, elektronisissa laitteissa, hammaslaboratorioissa ja hammashoitoloissa.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Säädettävät momenttiruuvitaltat

Weran ESD-työkalut



Käsin säädettävissä vastaaviin asteikkoarvoihin. Saatavana myös ESD-versiona (myös HIOS-/Halfmoon-bits-kärkien kiinnityksellä) ja Kraftform Micro-kahvalla.




ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan



Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Halfmoon- ja HIOS-bits-kärjille



Yhdistelmä-bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys.

Säädettävät momenttityökalut

Kiinnitettävä suurennuslasi




Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.



Tuotteiden 1430 ESD ja 1431 ESD mukana toimitetaan suurennuslasi. Suurennuslasi voidaan kiinnittää asteikkoon. Näin asteikkoa on helpompi lukea.

Nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Voima-alue



Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html





Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro säädettävä momenttiruuvitaltta (0,02-0,11 Nm) ja
pikaistukka, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat



Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

1) Mukana kiinnitettävä suurennuslasi, jonka avulla asteikkoa on helppo lukea.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de