

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: WE9HR-A



Safety for life

## Käyttöalueet

Uusi käsisammuttimesi sisältää puhdasta vettä ja se on luokiteltu paloluokkaan A. A-luokitellut käsisammuttimet ovat tarkoitettu orgaanisten aineiden, kuten puu, paperi, kangas, jne, sammuttamiseen. Vesi on puhdas ja ympäristöystävällinen sammutusaine. Käsisammutinta voidaan käyttää myös sähköpaloissa 1000V saakka.

Kaikissa tilanteissa, joissa ympäristönäkökohdat ovat erityisen tärkeitä ja joissa paloriskin arvioidaan olevan pääasiassa luokan A tulipalo, missä vähäiset vahingot ja puhdistaminen ovat erittäin tärkeitä. Tällaisia paikkoja voivat olla julkiset tilat, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.

## Sammutinaineen toiminta

Sammutusaine tukahduttaa palavan materiaalin ja sammuttaa viilentämällä; se estää myös uudelleensyttymistä.

## Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai liikkeessä, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

## Huolenpito ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsisammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsisammutinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen. Käsisammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen Housegard-huolto-ohjeita.

Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.



## TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	A	Malli:	WE9HR-A
Teholuokka:	21A	Sku:	600183-60
Toimintalämpötila:	+5 °C / +60 °C	EAN:	7320890183601
Sammutusaine:	Water	EN3-7 testraportti:	20200450/RUI 04
Koko:	9 L	MED sert:	MEDB00001HJ
Tyhjennysaika:	25 s	Sertifiointi:	EN3-7, CE, Wheelmark
Heittoetäisyys:	4-6 m		
Toimintapaine:	12 Bar		
Toimintapaine:	12 Bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	14.3		
Korkeus (mm):	560		
Leveys (mm):	185		

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyneitä koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic