

Konesarja LXT® DLX5032GX1

18V

Kattava viiden hiiliharjattoman koneen sarja ammattilaiselle

Viiden koneen 18V LXT® akkukonesarja. Sisältää hiiliharjattomat porakoneen DDF484, iskevän ruuvinvääntimen DTD153, pyörösahan DHS680, puukkosahan DJR187 ja poravasaran DHR242 sekä kolme 6,0 Ah akkua ja pikalatauslaitteen. Sarjaan kuuluu lisäksi työkalukassi.



MALLEJA SARJASSA



**Porakone LXT®
DDF484**



**Poravasara LXT®
DHR242**



**Pyörösaha LXT®
DHS680**



**Puukkosaha LXT®
DJR187**



**Iskevä ruuvinvääntin LXT®
DTD153**

Porakone LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Tehokas hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54 / 30 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	172 x 79 x 261 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



Poravasara LXT®

DHR242

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Ammattilaisen hiiliharjaton kolmitoiminen poravasara

Tehokas hiiliharjattomalla pystymoottorilla varustettu poravasara. Moottorin sijoitus mahdollistaa koneen lyhyen ja ergonomisen rakenteen. Porauksen lisäksi koneesta löytyy myös piikkaustoiminto esim. laattojen irroittamiseen. Koneen iskuvoima on 2,0 Joulea ja suurin terätkoko betoniin 24 mm.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	2,0 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 12 mm
Kapasiteetti betoni	24 mm
Kapasiteetti puu	27 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0 - 4700 min ⁻¹
Kierrosluku	0 - 950 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus iskulla	15,0 m/s ²
Tärinäarvo: piikkaus	11,4 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	328 x 85 x 213 mm

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



Pyörösaha LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Tehokas ammattilaisen hiiliharjaton saha

Muutaman testivoitonkin napannut tehokas pyörösaha puulle. Korkea kierrosluku 5000 r/min mahdollistaa nopean sahauksen ja siistin sahausjäljen. Terän halkaisija 165 mm, jolla sahausvyvyys 57 mm. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo valaisee työkohteen.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Max. sahausvyvyys 90°	57 mm
Max. sahausvyvyys 45°	41 mm
Max. sahausvyvyys 50° kallistus	37 mm
Max. kallistus	0 / 50 °
Kierrosluku	5000 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	105 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	94 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	350 x 170 x 238 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Maksimiteho	680 W

KÄYTTÖEDUT

- Kevyt rakenne magnesiumvalupöydän ja teräsuojan ansiosta.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Turvakytin estää tahattoman laitteen käynnistyksen
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Irroitettava pölynimuliitäntä.



Puukkosaha LXT®

DJR187

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Tehokas ammattilaisen hiiliharjaton puukkosaha

Erittäin tehokas hiiliharjattomalla moottorilla varustettu puukkosaha raskaaseen työhön. Pitkä 32 mm iskuliike takaa nopean ja tehokkaan sahauksen. Kaksi eri nopeusaluetta ja portaaton nopeudensäätö kytkimestä. Avaimeton terän kiinnitys ja sahausvasteen säätö.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuluku	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Iskun pituus	32 mm
Kapasiteetti puu	255 mm
Kapasiteetti putket	130 mm
Ääniteho (Lwa)	95 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	84 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	16,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	3,4 - 3,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	439 x 83 x 231 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Tärinäarvo: lastulevyn leikkaus	16,5 m/s ²
Tärinäarvo: puun katkaisu	15,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Terän ja terävasteen työkaluton vaihto ja säätö.
- Turvallinen ja varmaotteinen runkomuotoilu.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Leveä ripustuskoukku esim. rakennustelineeseen
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)



Iskevä ruuvinväännin LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3 400
min⁻¹

Erittäin kompakti hiiliharjaton iskevä väännin nopeaan ruuvaukseen

Kompakti ja kevyt hiiliharjaton iskevä väännin 1/4" kuusiokolokiinnityksellä. Konetta on kätevä ja helppo käyttää keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta. Korkea kierrosluku 3200 min⁻¹ ja suuri 170 Nm vääntö tuo tehokkuutta työskentelyyn. Kaksois LED-valo valaisee työkohteen tehokkaasti.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. kiristysvoima	170 Nm
Kapasiteetti peruspultti	M5 - M16
Iskuluku	0 - 3600 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	107 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	96 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: pultin kiinnitys	13,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	126 x 79 x 238 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Poraistukan kierre	1/4 "

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Iskevällä ruuvinvääntimellä saavutetaan suuri vääntövoima.
- 1/4" ruuvikärjen pikakiinnitys
- Ruuvikärki pysyy varmasti kiinni ruuvinkannassa nopean sivuttaisiskun ansiosta.
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- LED valo valaisee työkohteen.



KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ VAKIOVARUSTEET

831279-0

Kangaslaukku yleismalli pyörillä ja



■ MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL1860B (3x)

Akku 6,0 Ah LXT® BL1860B



DC18RC

Latauslaite DC18RC LXT®



■ LISÄVARUSTEET

141402-2

Muovisalkku



191E41-8

Sivukahva täydellinen, DDF484,



831279-0

Kangaslaukku yleismalli pyörillä ja



183477-5

Konerasva 30 g jäykkä



191B17-7

Ohjauskiskon adapteri



832367-6

Kangaslaukku yleismalli pyörillä ja



E-13552

Ruuvikärkisarja Impact Premier 31-



B-32910

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5mm,



B-57336

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



B-57336-2

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



B-62985

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm,



B-62985-2

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm ,



E-12217

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



E-12223

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



■ MUUTA - DDF484

Käyttöohje



Varaosakuva



■ MUUTA - DHR242

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DHS680

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DJR187

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DTD153

Käyttöohje



Varaosakuva

