



## **KBM 65 UQW**

### **Magneettiporajyrsin, 65 mm:iin asti**

Tehokas ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK3-työkalukiinnitys, hienosäätö ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn korjaamossa.

Tuotenumero: 7 273 26 61 00 0

## Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 300 W:n suurtehomoottori takoelektronikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Poraistukan hienosäätö takaa koneen mukavan suuntauksen.
- + MK3-työkalukiinnitys.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Mukava magneetin pitovoiman näyttö.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytin.
- + \* valinnaisena lisätarvikkeilla.

## Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 laukku
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 irrotuskiila

## Tuotetiedot

- + Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)

## Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø



Metallin keernaporaus < 50 mm:n Ø



Metallin keernaporaus < 65 mm:n Ø



Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)





Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

+

Asennuskäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 300 W

Antoteho

730 W

Kierrosuku  
kuormitettuna, 1. vaihde

120 - 240 r/min

Kierrosuku  
kuormitettuna, 2. vaihde

260 - 520 r/min

Työkalunkiinnitin

MK 3

Keernapora maks. Ø

65 mm

HSS-keernapora maks. Ø

45 mm

Keernaporan  
poraussyvyys enint.

50(75)\* mm

Kierukkapora

25/ mm

Kierteitys

M 20

Upotus maks. Ø

50 mm

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

81,6 dB  
5 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

92,6 dB  
5 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

95,2 dB  
5 dB

Tärinäarvo 1 αhv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus Kα

< 2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Kalvaus maks. Ø	25 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	145 mm
Kokon. syöttöalue	315 mm
Poratelineen säätöalue	6 mm
Poratelineen kääntöalue	7°
Johto pistokkeineen	4 m

## Sovelluskuvat

