

Rogue ET 230iP AC/DC

Kehittyneet ominaisuudet, helposti käytettävissä



Rogue ET 230iP AC/DC on kannettava, korkealaatuinen ammattikäyttöön tarkoitettu AC/DC TIG-hitsauskone, jossa on laajennetut parametrivaihtoehdot. Se on erinomainen päivittäisessä alumiinin, ruostumattoman teräksen ja hiiliteräksen hitsauksessa.

Intuiitiivinen graafinen käyttöliittymä 5 tuuman värinäyttö tuo uusia toimintoja nopeaan ja helppoon säätöön.

Koneella on helppo hitsata monen paksuisia materiaaleja, myös erittäin ohuita levyjä.

Mukautettavat aaltomuodot (neliö, pyörästetty neliö, sinimuotoinen, kolmio) mahdollistavat optimoidun lämmöntuoton, joka takaa suuren tunkeuman paksuissa metalleissa ja vähäisen vääristymän ohuissa levyissä. Sekä DC- että AC TIG:n pulssiominaisuudet tarjoavat parannetun hitsauslätäkön hallinnan, jolloin hitsaaja voi räätälöidä valokaaren useisiin sovelluksiin. TIG-kaaren käynnistykset on suunniteltu antamaan optimaalinen suorituskyky valitun volframipuikon halkaisijan ja tyypin mukaan.

Vankassa ja kestävässä kotelorakenteessa on useita nostokohtia, jotka helpottavat koneen siirtämistä niin työpajassa kuin kentällä.

Käyttöalueet

- Kevyt tuotanto
- Putkistot
- Korjaus ja kunnossapito
- Ilmailu- ja avaruusala
- Oppilaitokset
- Teollinen ja yleinen valmistus
- Kemianteollisuus
- Teräsrakenteet

- Useita AC/DC-aaltomuotoja (neliö, pyörästetty neliö, sinimuotoinen, kolmio) optimaaliseen energiansiirtoon
- TIG-hitsauksen AC- ja DC-pulssi jopa 200 Hz:iin, mikä parantaa lämmöntuoton ja hitsaussulan hallintaa.
- Sisäänrakennettu PFC-piiri varmistaa vakaan valokaaren myös erittäin pitkillä (jopa 100 metrin) verkkokaapeleilla
- Uusi CoolMini 3 -vesijäähdytyn kevyille TIG-polttimille
- 5 tuuman värinäytön selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä vähentää seisokkeja ja parantaa tarkkuutta
- Kaksoisvirtatila vaihtaa kahden tulovirtatason välillä lämmöntuoton ja hitsisulan koon säätämiseksi
- Helppo pääsy tallennettuihin tehtäviin polttimen liipaisimen avulla
- Modulaarinen järjestelmä on liitettävissä vaunuun ilman työkaluja
- Uusi Exeor TIG -poltin sisältyy toimitukseen



Kaukosäädin lisävarusteena

Lisätietoja on osoitteessa esab.com.

Rogue ET 230iP AC/DC

Kehittyneet ominaisuudet, helposti käytettävissä

Tekniset tiedot	
Malli	Rogue ET 230iP AC/DC
Verkkojännite	115/230 VAC \pm 15 %, 1 PH, 50/60 Hz
Sulake, hidas	16A
Nimellisteho, kVA	3,3 kVA (115 VAC) 6 kVA (230 VAC)
Energiansäästötila	<30 W
Hitsausteho (puikkohitsaus)	115 VAC: 90 A / 23,6 V, 30 % 64 A / 22,5 V, 60 % 49,3 A / 22 V, 100 % 230 VAC: 180 A / 27,2 V, 30 % 127 A / 25 V, 60 % 99 A / 23,9 V, 100 %
Hitsausteho (TIG)	115 VAC: 125 A / 15 V, 30 % 88,4 A / 13,5 V, 60 % 68,5 A / 12,7 V, 100 % 230 VAC: 230 A / 19,2 V 30 % 163 A / 16,5 V 60 % 126 A / 15 V 100 %
Säätöalue, puikko	115 VAC MMA: 10 A / 20,4 V - 90 A / 23,6 V 230 VAC MMA: 10 A / 20,4 V - 180 A / 27,2 V
Säätöalue, TIG DC	115 VAC TIG: 5 A / 10,2 V - 125 A / 15 V 230 VAC TIG: 5 A / 10,2 V - 230 A / 19,2 V
Säätöalue, TIG AC	115 VAC TIG: 15 A / 10,6 V - 125 A / 15 V 230 VAC TIG: 15 A / 10,6 V - 230 A / 19,2 V
Tehokerroin enimmäisvirralla	99 %
Jännite	68 VDC / 10 VDC, kun VRD on aktivoitu (oletusasetus)
Kotelointiluokka	IP23S
Käyttölämpötila	-10...+40 °C
Mitat	460 x 210 x 380 mm
Verkkopistoke	Schuko 16A
Paino	19 kg

Tilaustiedot	
Rogue ET 230iP AC/DC	0479100400
Rogue ET 230iP AC/DC W	0479100401

Toimituksen sisälty:

Rogue ET 230iP ACDC: virtalähde, työjohto 3 m, Exeor TIG SR 17 -poltin 4 m, kaasuletku 4 m

Rogue ET 230iP ACDC W: virtalähde, jäähdytysyksikkö CoolMini 3, työjohto 3 m, Exeor TIG SR 21 -poltin 4 m, kaasuletku 4 m

Rogue ET 230iP AC/DC

Kehittyneet ominaisuudet, helposti käytettävissä

Lisävarusteet ja lisälaitteet	
Analoginen MMA 4 -kaukosäädin ja 10 metrin kaapeli	0700500084
Puikonpidin, Handy 200 A 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Maadoituskaapeli, OKC 50, 3 m	0700006901
Maadoituskaapeli, OKC 50, 5 m	0700006885
TIG-jalkasäädin, 4,5 m:n kaapeli ja 8-nastainen liitin	W4014450
2-pyöräinen vaunu Renegadelle	0460330881
CoolMini 3 – vesijäähdytin	0448040880
Exeor TIG SR 17 -poltin, ilma, 4 m	0700026220
Exeor TIG SR 17 -poltin, ilma, 8 m	0700026221
Exeor TIG SR 17-R -pistooli, ilma, 4 m	0700026234
Exeor TIG SR 17-R -poltin, ilma, 8 m	0700026235
Exeor TIG SR 21 -poltin, ilma, 4 m	0700026290
Exeor TIG SR 21 -poltin, ilma, 8 m	0700026291
Exeor TIG SR 21-R -poltin, ilma, 4 m	0700026294
Exeor TIG SR 21-R -poltin, ilma, 8 m	0700026295



ESAB/esab.com

