

## Momentti-indikaattorit



<b>EAN:</b>	4013288206398	<b>Mitat:</b>	155x105x28 mm
<b>Osanro:</b>	05004980001	<b>Paino:</b>	122 g
<b>Tuotenro:</b>	400 i Hex	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	84661038

- Eristetty, yksittäin testattu T-kahvillinen VDE-momentti-indikaattori turvalliseen työskentelyyn aina 1 000 volttiin asti
- T-kahva on ihanteellinen kontrolloitujen kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Virheetöntä ruuvausta ylikiristämistä estävän liukukytkimen sekä tarkan momentinsiirron ansiosta
- Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.
- Suojattu asetetun arvon manipulaatiota vastaan

Weran VDE-vääntömomentti-indikaattori, jossa on kiinteä vääntömomentti kuusiokoloruuveille. Suojattu manipulaatiota vastaan. Vankka liukukytkin synnyttää selvästi kuultavan ja tuntevan signaalin, kun asetettu vääntömomentti on saavutettu. Vääntömomenttia ei voi ylittää. Moninkertaisesti suurempi irrotusmomentti kuin asetettu kiristysmomentti, mikä vuoksi suurimmassa osassa tapauksia muita työkaluja ei tarvita ruuviliitännöiden aukaisemiseen. Kahvan muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat pehmeisiin kuoppiin. Tämä takaa optimaalisen ja ergonomisen voimansiirron. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V.

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_400\\_i\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_400_i_hex.html)

Wera - 400 i Hex  
 05004980001 - 4013288206398

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Momentti-indikaattorit

Yksittäin testattu



Eristetty, yksittäin testattu T-kahvainen VDE-momentti-indikaattori turvalliseen työskentelyyn aina 1 000 volttiin asti



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Momentti-indikaattorit




Käyttökohteisiin, joissa ei ole muutettavaa, eli ei ole manipuloitavissa olevaa momenttiteräyksikköä.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Ergonominen muotoilu



T-kahvan ergonominen muoto sopii käteen täydellisesti. Sormet lepäävät pehmeissä kuopissa. Koko käsi koskettaa kahvaa, millä vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä.

Monikomponenttikahva



Monikomponenttiruuvitaltakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Tärkeät tiedot on kiinnitetty työkaluun



Kahvan merkitty ruuvisymboli, koko ja vääntömomentti sekä maksimi irrotusmomentti

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	Nm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	
05004980001	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	8,0	6,0
05004981001	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	8,0	6,0

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_400\\_i\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_400_i_hex.html)

Wera - 400 i Hex

05004980001 - 4013288206398

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

400 i VDE Hex momentti-indikaattori, 4 x 5,0 Nm

Momentti-indikaattorit



Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_400\\_i\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_400_i_hex.html)

Wera - 400 i Hex

05004980001 - 4013288206398

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)