

# 300 IP TORX PLUS® momentti-indikaattori, 8 IP x 1,2 Nm

## Momentti-indikaattorit



|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288093431 | <b>Mitat:</b>           | 170x37x37 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05028042001   | <b>Paino:</b>           | 116 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 300 IP        | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Momentti-indikaattori kiinteästi asetetulla ja manipulaatiosuojatulla vääntömomentilla
- Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan
- Ei vaihdettavissa, suojattu manipulaatiota vastaan
- Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen

Weran momenttiruuvitaltta, jossa on kiinteä vääntömomentti sisä TORX PLUS® ruuveille. Suojattu manipulaatiota vastaan. Ohut kuusikulmainen terä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Kraftform-monikomponenttikahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron.

### Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP  
05028042001 - 4013288093431

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Momentti-indikaattorit

### Momentti-indikaattorit



Weran momentti-indikaattorit on esiasetettu tehtaalla johtavien kovametalliterävalmistajien suosittelemiin arvoihin. Nämä kiristysarvot perustuvat TORX®, TORX PLUS® ja kuusiokoloruuvien kokojen mukaisiin ohjearvoihin. Momentti-indikaattorit varmistavat turvalliset ja helposti irrotettavat ruuviliitännät. Tarkkuus:  $\pm 10\%$

### Vaikeasti ulottuvissa oleville ruuveille




Ohuet, 4 mm:iin sorvatut kuusikulmaiset terät vaikeasti ulottuvilla oleville ruuveille.

### Suojattu manipulaatiota vastaan



Ei vaihdettavissa, suojattu manipulaatiota vastaan.

### Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

### Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitalan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

### Kraftform-kahva



Kraftform-monikomponenttikahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä, sekä kämmenen suojaamista varten.

### Internetlinkki







[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP  
05028042001 - 4013288093431

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Momentti-indikaattorit

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                    |  |            |            |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|------------|------------|---|--|---|---|---|
|                    |   | Nm         | ft. lb.    | mm  | mm   | mm  | mm  | inch  |
| 05028040001        | 6 IP  | 0,6        | 0,4        | 4   | 3,5  | 65  | 105   | 2 9/16"   |
| 05028041001        | 7 IP  | 0,9        | 0,7        | 4   | 3,5  | 65  | 105   | 2 9/16"   |
| <b>05028042001</b> | <b>8 IP</b>   | <b>1,2</b> | <b>0,9</b> | <b>4</b>  | <b>3,5</b>   | <b>65</b>   | <b>105</b>  | <b>2 9/16"</b>  |
| 05028043001        | 9 IP  | 1,4        | 1,0        | 4   | 3,5  | 65  | 105   | 2 9/16"   |
| 05028044001        | 10 IP   | 2,0        | 1,5        | 4   | 3,8  | 65  | 105   | 2 9/16"   |
| 05028045001        | 15 IP   | 3,0        | 2,2        | 4   | 3,8  | 65  | 105   | 2 9/16"   |

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP

05028042001 - 4013288093431

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de