

Sarjan 7400 Kraffform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo (0,3-3,0 Nm) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, kahvan koko 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

Sarjan 7400 Kraffform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo



<b>EAN:</b>	4013288102928	<b>Mitat:</b>	155x37x37 mm
<b>Osanro:</b>	05074716001	<b>Paino:</b>	180 g
<b>Tuoteno:</b>	7400 pre-set, 105 mm	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Tehtaalla kiinteästi esiasetettu momenttiruuvitaltta Rapidaptor-pikaistukalla
- Säädettävissä vain lisätyökälulla
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamanopeaan vaihtoon
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Kraffform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn

Weran momenttiruuvitaltta. Tehtaalla pienimpään asteikon arvoon kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttiä ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mittausalueen sisällä lisätyökälulla (uudelleenkalibrointisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137001001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Rapidaptor-pikavaihtotekniikka salamanopeaan bits-kärkien vaihtoon. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Monikomponentti Kraffform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten.

Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074716001 - 4013288102928

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7400 Krafftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mittaesarvo (0,3-3,0 Nm) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, kahvan koko 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

Sarjan 7400 Krafftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mittaesarvo



#### Esiasetetut, säädettävät momenttiruuvitaltat



Weran momenttiruuvitaltta. Tehtaalla pienimpään asteikon arvoon kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mittausalueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibrointisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137001001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä.

#### Rajoittamaton irrotusmomentti



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

#### Mukautettavissa



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074716001 - 4013288102928

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7400 Krafftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteää mittaesarvo (0,3-3,0 Nm) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, kahvan koko 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm



Sarjan 7400 Krafftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteää mittaesarvo  
Chuck-all


Rapid-in ja Self-lock

Rapid-out

Krafftform



Rapidaptor-pikavaihtopimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.









Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työssä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.



Krafftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitalan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Krafftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074715001 <sup>1)</sup>	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	6"
	05074716001 <sup>1)</sup>	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	6"

<sup>1)</sup> Esiasetettua vääntömomenttia voidaan muuttaa. Tämä edellyttää kuitenkin erikoistyökalun ja Torque Test Equipmentin käyttöä. Ota yhteys Wera Torque Serviceen.

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074716001 - 4013288102928

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de