

Sarjan 7400 Krafftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo (3,0-8,8 Nm) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, pistoolikahva, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm

Sarjan 7400 Krafftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo



EAN:	4013288102935	Mitat:	218x81x51 mm
Osanro:	05074717001	Paino:	266 g
Tuoteno:	7400 pre-set, pistol handle	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Tehtaalla kiinteästi esiasetettu momenttiruuvitalta pistoolikahvalla
- Rapidaptor-pikaistukalla
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Esiasetettu pienimpään asteikon arvoon

Weran momenttiruuvitalta. Kraftform-pistoolikahva erityisen korkeiden vääntömomenttien siirtoon, monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Tehtaalla pienimpään asteikon arvoon kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttiä ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mitta-alueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibrointisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137002001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Rapidaptor-pikavaihtotekniikka salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten.

Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7400 Krafftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo (3,0-8,8 Nm) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, pistoolikahva, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm




Sarjan 7400 Krafftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo

Esiasetetyt, säädettävät momenttiruuvitaltat

Rajoittamaton irrotusmomentti

Mukautettavissa



Esiasetetyt, säädettävät momenttiruuvitaltat

Weran momenttiruuvitalta. Tehtaalla pienimpään asteikon arvoon kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mitta-alueen sisällä lisätyökälulla (uudelleenkalibroitisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137002001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä.

Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

Chuck-all

Rapid-in ja Self-lock

Rapid-out

Yksikäätinen



Rapidaptor-pikavaihtopitimen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7400 Krafftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo (3,0-8,8 Nm) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, pistoolikahva, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm



Sarjan 7400 Krafftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo

Tämän tuoteperheen muut versiot:

art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	inch
05074717001 ¹⁾	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	6" 4"
05074728001 ¹⁾	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	6" 4"

1) Esiasetettua vääntömomenttia voidaan muuttaa. Tämä edellyttää kuitenkin erikoistyökalun ja Torque Test Equipmentin käyttöä. Ota yhteys Wera Torque Serviceen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de