


Click-Torque E 1 Push R/L, säädettävä momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiertämiseen, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm
Click-Torque Push R/L säädettävä momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



EAN:	4013288219053	Mitat:	1350x130x120 mm
Osanro:	05075631001	Paino:	9230 g
Tuotenro:	Click-Torque E 1 Push R/L	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- Pehmeä myötä- ja vastapäivään kiristämisen suunnanvaihto läpipainettavan neliövääntiön ansiosta
- Mittausalue: 200-1 000 Nm; tarkkuus +/- 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- 45 hammasta ja 3/4" nelikantakiinnitys
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti

Naksahtava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin (naksahduksen), kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Sisältää 3/4" läpipainettavan neliövääntiön suunnan muuttamista varten.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_0

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque E 1 Push R/L, säädettävä momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiertämiseen, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm
Click-Torque Push R/L säädettävä momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Vaihto läpipainettavalla neliovääntiöllä




Click-Torque-momenttiavaimet soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle. Erittäin sujuva suunnanvaihto läpipainettavan neliovääntiön avulla.

Tarkkuus



Tarkkuus on ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen



Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja lukitseminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	1,0	200-1000	148-737	1250	140	47	63	30	49/7/32"	5/33/64"	1/27/32"	2/31/64"	1/31/16"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de