

Ruuvauskärkipidinvaihtopäät



| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288196309 | Mitat: | 122x83x15 mm |
| Osanro: | 05078641001 | Paino: | 58 g |
| Tuotenro: | 7774/2 | Alkuperämaa: | TW |
| | | Tullitariffinro: | 82079099 |

- Neliökantainen vaihtopää 9 x 12 mm
- Click-Torque X -sarjojen momenttiavaimille, joissa 9 x 12 mm:n kiinnitys
- Sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 5/16" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-E 8 mukaan, ja Wera-liitântäsarjaan 2.
- Turvatapilla
- Kromi-vanadiini-teräksen ansiosta vaihtopäätyökaluja voidaan kuormittaa paljon

Bits-kärkipidinvaihtopää 5/16"; Click-Torque X -sarjan momenttiavaimille, joissa 9 x 12 mm:n kiinnitys.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_bit_adapters_7774_2.html

Wera - 7774/2
05078641001 - 4013288196309

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ruuvauskärkipidinvaihtopäät

Kiinnitys 9 x 12 mm



Click-Torque X -sarjojen momenttiavaimille, joissa 9 x 12 mm:n kiinnitys.

Sopii bits-kärjille, joissa on 5/16" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitännätsarja 2)



Sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 5/16" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-E 8 mukaan, ja Wera-liitännätsarjaan 2.

Turvatapilla



Vaihtopäiden tappilukitus mahdollistaa turvallisen työskentelyn ja nopean työkalujen vaihdon.

Kromi-vanadiini



Kromi-vanadiini-teräksen ansiosta vaihtopäätyökaluja voidaan kuormittaa paljon.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm



inch



mm



mm



mm



mm



mm

05078641001

9x12

5/16"

17,5

42,0

25,0

22,0

12,5

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_bit_adapters_7774_2.html

Wera - 7774/2

05078641001 - 4013288196309

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de