

7510/14 Safe-Torque Speed -työkalusarja kovametallisille kääntöteräpaloille,  
14-osainen  
Sarjan 7500 Kraffform Safe-Torque Speed-momenttiruuvitaltat -



<b>EAN:</b>	4013288230683	<b>Mitat:</b>	175x125x61 mm
<b>Osanro:</b>	05075840001	<b>Paino:</b>	436 g
<b>Tuoteno:</b>	7510/14	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030


- Soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen
- Momenttiruuvitalta nopealla momentin asetuksella
- Vääntömomenttiarvon helppo ja nopea asetus
- Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten
- Luistava turvallinen vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Kiristysmomentin (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm) helppo ja nopea asetus
- Bits-kärjille, joissa 1/4" kuusiokantakiinnitys, voidaan käyttää sovitimen kanssa myös hylsyille
- Hex-Plus-profiililla varustetut työkalut estävät kuusiokoloruuvien enneaikaisen pyöristymisen

14-osainen työkalusarja. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttikontrolloituun ruuvaukseen. Luistava ja siten turvallinen vääntömomenttimekanismi, jossa pika-asetus myötä-/vastapäivään kiertämiseen ja viidelle valittavissa olevalle kiristysmomentille (1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ja 3,0 Nm) sekä pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten. Pikaistukka takaa erinomaisen tukevuuden; sopii Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys. 14 sitkeäksi karkaistua Bits-kärkeä (pituus 25 mm) TORX PLUS® ja TORX® ruuveille sekä kuusiokoloruuveille. Työkalusarja soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen. Momenttiruuvitaltassa Safe-Torque Speed 7510 on valittavissa viisi johtavien kovametallityökaluvalmistajien suosittelemaa vääntömomenttia, ja se takaa vaihdettavien kääntöteräpalojen luotettavan ja momenttihakittuun ruuvaus.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7500\\_kraffform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_screwdrivers\\_null\\_7510\\_14.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html)

Wera - 7510/14  
05075840001 - 4013288230683



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Kääntöteräpalojen ruuvaamiseen



Momenttiruuvitalta nopealla momentin asetuksella



Työkalusarja soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen. Momenttiruuvitaltassa Safe-Torque Speed 7510 on valittavissa viisi johtavien kovametallityökaluvalmistajien suosittelemaa vääntömomenttia, ja se takaa vaihdettavien kääntöteräpalojen luotettavan ja momenttihallitun ruuvauksen.

### Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia



Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ja 3,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten.

### Yksinkertainen asetus



Valittavissa olevien kiristysmomenttien helppo asetus.

### Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

### Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus lujatekoisessa ja kompaktissa tekstiiliruttaskussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

### Joustava käyttö tarranauhan ansiosta



Tekstiilisen säilytystaskun takasivulla on tarravyöhyke tarranauhakiinnitystä varten. Mukana toimitettavan itsekiinnittyvän tarranauhan avulla tekstiilinen säilytystasku voidaan kiinnittää Wera 2go -osiin tai myös seinälle, hyllyyn tai työkaluvaunuun.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7500\\_kraffform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_screwdrivers\\_null\\_7510\\_14.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html)

Wera - 7510/14  
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

7510/14 Safe-Torque Speed -työkalusarja kovametallisille kääntöteräpaloille,  
14-osainen  
Sarjan 7500 Kraftform Safe-Torque Speed-momenttiruuvitaltat -





Sarjan sisältö:



7510 Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm  
05075810001 1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm





867/1 IP TORX PLUS® Bits-kärjet, 7 IP x 25 mm

	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm

867/1 TORX® Bits-kärjet, TX 7 x 25 mm

	05066494001	1x	TX 7 x 25 mm
	05066495001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066496001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x	TX 15 x 25 mm

840/1 Z Bits-kärjet, 2 x 25 mm

	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2.5 x 25 mm
	05056315001	1x	3 x 25 mm

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_screwdrivers\\_null\\_7510\\_14.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html)

Wera - 7510/14  
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertor Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de