




M 13

Teollisuuspesuaine



Vahvasti emäksinen teollisuuspesujauhe metalliteollisuuden tarpeisiin.

Käyttökohteet	Metalliosien pesuun suihku- ja upotuspesumenetelmillä. Soveltuu valurauta-, kevytmetalli- ja seosmetalliosille. Voidaan käyttää myös elektrolyttisessä pesussa.		
Tuoteominaisuudet	Monikäyttöinen vahvasti emäksinen teollisuuspesujauhe metalliteollisuuden tarpeisiin. Toimii erityisen hyvin erittäin likaisten kevytmetallien pesussa. Jauhemaisen olomuodon ansiosta tuote on erittäin riittoisa.		
Käyttö- ja annostusohje	Annostus:	1 - 5 %	
	Käsittelyaika:	1 - 10 min	
	Käyttölämpötila:	60 - 90 °C	
Huomioitavaa	Annostele lämpimään veteen ja anna liueta n.15 min. ennen kuin aloitat pesun. Tuote ei saa kuivua pinnoille. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.		
Koostumus	Tehoaine	Vaikutus	
	Natriummetasilikaattia	> 30 %	Emäksinen aine pH:n säätöön
	Fosfaatteja	15 - 30 %	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)
	Natriumkarbonaattia	5 - 15 %	Emäksinen aine pH:n säätöön
	Ionittomia tensidejä	< 5 %	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa
Tuotteen pH	14.0 vahvasti emäksinen		
Käyttöliuoksen pH	13.0 vahvasti emäksinen		
Ulkonäkö ja tuoksu	Valkoinen, veteen täysin liukeneva jauhe.		
Valmistusmaa	SUOMI		
Pakkaukoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	1 x 20 kg	423695	6417964480870
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		