



TK 123

Teollisuuspesuaine



Käyttökohteet

Tuote sopii leikkuunesteiden, suojaöljyn ja rasvan poistoon. Sopii myös korkeapainepesuun ja työstönestejärjestelmien pesuun. Erittäin laaja-alainen tehoaineiden seos, joka kattaa useimmat teollisuuspesutarpeet.

Tuoteominaisuudet

Matalavaahoton emäksinen teollisuuspesuaine. Metalliteollisuuden yleispesuaine kaikenlaiseen teollisuuslikaan. Soveltuu vain monivaihepesukoneisiin, koska kappale on huuhdeltava pesun jälkeen.

Käyttö- ja annostusohje

Annostus: 2 - 4 %
Käsittelyaika: 3 - 10 min
Käyttölämpötila: 50 - 75 °C

Huomioitavaa

Vältä pesuaineen kuivumista pinnoille. Tuote vaatii pesun jälkeisen huuhtelun. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Anionisia tensidejä	5-15%	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Natriummetasilikaattia	5-15%	Emäksinen aine pH:n säätöön
Trietanoliamiinia	< 5%	Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta
MGDA	< 5%	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)
Fosfonaatteja	< 5%	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)
Korroosionestoainetta	5-15%	Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta.
Ionittomia tensidejä	< 5%	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.

Tuotteen pH

13.5 vahvasti emäksinen

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä, amiinin tuoksuinen neste

Valmistusmaa

SUOMI

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN**

1 x 20 l

423505

6417964481846

1 x 200 l

423509

6417964481853

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.