

**TEGERA® 8832R**

Se mer

**NÄR ARBETET ÄR VASST, KALLT OCH VÅTT**

Handske som värmer i kombination med högt skärskydd (nivå D), knogdoppad med latex för kalla och våta miljöer. 10 gg och CRF skärskyddsteknologi. Handsken är tålig, mjuk och varm och latexdoppningen ger ett bra grepp när det finns risk för skärskador i torra och fuktiga miljöer.

**EGENSKAPER**

- Bekväm
- Varm
- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra grepp
- Smidig

**FUNKTIONER**

- Vattenavvisande innerhand samt knoge
- Tål kontaktvärme upp till 250°C



**MOTVERKAR RISK FÖR**

Skärskador, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta, kontakt med kyla

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Miljöer med risk för skärskador, kalla miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Byggarbeten, anläggningsarbeten, maskinförararbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Transportation, building and construction, logistics, facilities

**TYP AV ARBETE**

Medeltungt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Köldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL 10 gg, 13 gg, Akryl, CRF<sup>®</sup> Technology, HPPE, Stålfibertråd

LÄNGD 250-285mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Svart, Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

DOPPNING 3/4 doppad, Dubbeldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Latex

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 21.9N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Polyester

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Naturlatex

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189
12	8832R-12	7340118416250

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com