

Bits-kärjet Phillips-ruuveille



EAN:	4013288165206	Mitat:	90x7x7 mm
Osanro:	05323781001	Paino:	17 g
Tuotenro:	853/4 ACR® SL	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Phillips-ristipääruuveille
- ACR® (Anti Cam-Out-urat) estävät työkalua luiskahtamasta pois ruuvinkannasta
- Pysyvästi magnetisoitu, näin ruuvit pysyvät turvallisesti kiinni bits-kärjessä
- Muovipäällyste suojaa komponentteja vaurioilta ruuvattaessa
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)

Laadukkaiden bits-kärkien urat (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) estävät työkalua luiskahtamasta pois ruuvista. Pysyvästi magnetisoitu, näin ruuvit pysyvät varmasti bits-kärjessä kiinni; muovipäällyste; suojaa osia ruuvattaessa vaurioilta, sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_853_4_acr_sl.html

Wera - 853/4 ACR® SL
05323781001 - 4013288165206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits-kärjet Phillips-ruuveille

ACR® Bits-kärjet



ACR® tulee sanoista Anti-Cam-Out Ribs. ACR® bits-kärjien päässä on urat, jotka estävät bits-kärkeä luiskahtamasta pois ruuvinkannasta. ACR® on Phillips Screw Companyn rekisteröimä tavaramerkki.

Muovipäällysteellä



Muovipäällyste suojaa komponentteja ruuvatussa





suojaa vaurioilta

Magneettinen



Pysyvästi magnetisoitu, näin ruuvit pysyvät turvallisesti kiinni bits-kärjessä.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

		 mm	 inch	 mm
05323780001	PH 2	50	2"	5,2
05323781001	PH 2	90	3 1/2"	5,2
05203913001	PH 2	150	6"	5,2
05203914001	PH 2	200	8"	5,2

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_853_4_acr_sl.html

Wera - 853/4 ACR® SL
05323781001 - 4013288165206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de