

MAX465H125S - HDS

502 x 415 x H141 mm
19.76 x 16.34 x H5.55 inch

465 x 335 x H125 mm
18.31 x 13.19 x H4.92 inch

40 + 85 mm
1.57 + 3.35 inch

S : 2.92 kg / 6.43 lb
HDS : 3.42 kg / 7.53 lb

-30 / 90 °C / 22 / 194° F


Capacità / Capacity
19.47 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
19471875 mm³ / 0.69 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



VIDEO S & HDS



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton



3.24 Kg per cartone
7.14 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI