

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi : Sika® Primer-507

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus : Esikäsittelyaine, Tuotetta ei ole tarkoitettu kuluttajakäyttöön.

EuPCS: : PC-PNT-7

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittavan yrityksen nimi : Oy Sika Finland Ab  
Koskelontie 23 C  
02920 Espoo  
Puhelin : +358 9 511 431  
SDS-vastaavan sähköposti- : EHS@fi.sika.com  
osoite

#### 1.4 Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki  
09 471 977 (suora) tai 09 4711 (vaihde)

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

#### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

##### Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

|                                                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Syttyvät nesteet, Luokka 2                                                    | H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.                   |
| Silmä-ärsytys, Luokka 2                                                       | H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                      |
| Ihon herkistyminen, Luokka 1                                                  | H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.              |
| Elincohtainen myrkyllisyys - kerta-<br>altistuminen, Luokka 3, Keskushermosto | H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimaus-<br>ta. |

#### 2.2 Merkinnät

##### Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit :



Huomiosana : Vaara

|                   |      |                                               |
|-------------------|------|-----------------------------------------------|
| Vaaralausekkeet : | H225 | Helposti syttyvä neste ja höyry.              |
|                   | H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.         |
|                   | H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                 |
|                   | H336 | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

|                             |   |                              |                                                                                                              |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täydentävät vaaralausekkeet | : | EUH066                       | Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.                                               |
| Turvalausekkeet             | : | <b>Ennaltaehkäisy:</b>       |                                                                                                              |
|                             |   | P210                         | Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöitä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. |
|                             |   | P233                         | Säilytä tiiviisti suljettuna.                                                                                |
|                             |   | P261                         | Vältä sumun tai höyryn hengittämistä.                                                                        |
|                             |   | P280                         | Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.                                    |
|                             |   | <b>Pelastustoimenpiteet:</b> |                                                                                                              |
|                             |   | P303 + P361 + P353           | JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä.     |
|                             |   | P370 + P378                  | Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa.      |

### Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:

Metyyliasetaat  
aromatic polyisocyanate  
m-tolylideenidi-isosyanaatti

### Lisämerkinnät

EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

### 2.3 Muut vaarat

Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

### KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

#### 3.2 Seokset

##### Aineosat

| Kemiallinen nimi                                                                    | CAS-Nro.<br>EY-nro.<br>INDEX-Nro.<br>Rekisteröintinumero       | Luokitus                                                                                                            | Pitoisuus (%<br>w/w) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Metyyliasettaatti                                                                   | 79-20-9<br>201-185-2<br>607-021-00-X<br>01-2119459211-47-XXXX  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066                                               | >= 25 - < 40         |
| butanoni                                                                            | 78-93-3<br>201-159-0<br>606-002-00-3<br>01-2119457290-43-XXXX  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Keskushermosto)<br>EUH066                           | >= 20 - < 25         |
| Etyyliasettaatti                                                                    | 141-78-6<br>205-500-4<br>607-022-00-5<br>01-2119475103-46-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Keskushermosto)<br>EUH066                           | >= 20 - < 25         |
| aromatic polyisocyanate                                                             | 53317-61-6<br>Ei sallittu                                      | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                                            | >= 5 - < 10          |
| tris(p-isocyanatophenyl)<br>thiophosphate<br>Sisältää:<br>Klooribentseeni <= 3,57 % | 4151-51-3<br>223-981-9<br>01-2119948848-16-XXXX                | Acute Tox. 4; H302<br><br>Välittömän myrkyllisyyden estimaatti<br><br>Välitön myrkyllisyys suun kautta: 675 mg/kg   | >= 2,5 - < 5         |
| Tris(3-(trimethoxysilyl)propyl)isocyanurate                                         | 26115-70-8<br>247-465-8<br>01-2120807606-55-XXXX               | Acute Tox. 4; H302<br><br>Välittömän myrkyllisyyden estimaatti<br><br>Välitön myrkyllisyys suun kautta: 1.713 mg/kg | >= 2,5 - < 5         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

|                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Metanoli                     | 67-56-1<br>200-659-6<br>603-001-00-X<br>01-2119433307-44-XXXX    | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 3; H311<br>STOT SE 1; H370<br><br>spesifinen pitoisuus-<br>raja<br>STOT SE 1; H370<br>>= 10 %<br><br>spesifinen pitoisuus-<br>raja<br>STOT SE 2; H371<br>3 - < 10 %                                                                                                                                                        | >= 0,1 - < 0,5      |
| m-tolylideenidi-isosyanaatti | 26471-62-5<br>247-722-4<br>615-006-00-4<br>01-2119454791-34-XXXX | Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Hengityselimet)<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>spesifinen pitoisuus-<br>raja<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,1 %<br><br>Välittömän myrkylli-<br>syyden estimaatti<br><br>Välitön myrkyllisyys<br>hengitysteiden kautta<br>(höyry): 0,107 mg/l | >= 0,025 - <<br>0,1 |

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet : Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta.  
Otettava yhteys lääkäriin.  
Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkäri-  
le.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

|                |   |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitettynä   | : | Siirrettävä raittiiseen ilmaan.<br>Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen jälkeen.                                                                                                   |
| Iholle saatuna | : | Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.<br>Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä.<br>Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                     |
| Silmäkosketus  | : | Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä.<br>Poistettava piilolasit.<br>Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana.<br>Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu.      |
| Nieltynä       | : | Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta.<br>Suu huuhdellaan vedellä.<br>Ei saa antaa maitoa eikä alkoholipitoisia juomia.<br>Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. |

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oireet | : | Allergiset reaktiot<br>Voimakas kyynelvuoto<br>Ihonpunotus<br>Koordinaatiokyvyn puuttuminen<br>Huimaus<br>Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.                                                                          |
| Vaarat | : | ärsyttävät vaikutukset<br>herkistävät vaikutukset<br><br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. |

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|       |   |                        |
|-------|---|------------------------|
| Hoito | : | Hoito oireiden mukaan. |
|-------|---|------------------------|

---

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

|                                |   |                                                          |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Soveltuvat sammutusaineet      | : | Alkoholia kestävä vaahto<br>Hiilidioksidi (CO2)<br>Jauhe |
| Soveltumattomat sammutusaineet | : | Vesi<br>Suuritehoinen paloruihu                          |



### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Erytyiset altistumisvaarat : Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittää tulipaloa.
- Vaaralliset palamistuotteet : Vaarallisia palamistuotteita ei tunneta

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erytyiset palomiesten suoja-varusteet : Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.
- Lisätietoja : Vesisuihkua voidaan käyttää avaamattomien säiliöiden jäähdyttämiseen.

---

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Henkilökohtaiset suojatoimet : Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.  
Poistettava kaikki sytytyslähteet.  
Estä suojaamattomien henkilöiden pääsy alueelle.  
Varottava, etteivät höyryt väkevöidy muodostaen räjähtäviä pitoisuuksia. Höyryt voivat kerääntyä tilojen alaosiin.

### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin.  
Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Puhdistusohjeet : Tuki vuoto, kerää se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirrä se astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13).

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

- Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

---

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Turvallisen käsittelyn ohjeet : Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua.  
Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8).  
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.  
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.  
Henkilöitä, joilla on ihoallergiavaiveuksia tai astmaa, allergiaa,

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

kroonisista tai uusiutuvia hengityselinsairauksia, ei tule laittaa työskentelemään mihinkään työvaiheeseen, jossa tätä seosta käytetään.

Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella.

Estä staattisen sähköön aiheuttama kipinäinti.

Astia on avattava varovasti, sillä sisältö voi olla paineen alla.

Staattisen sähköön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä.

Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Noudata kemikaalien käsittelyssä tavanomaisia varotoimia ja hyvää työhygieniaa.

**Palo- ja räjähdysvaara** : Käytä räjähdysvaarallista laitteistoa. Suojaa lämmöltä/ kipinäiltä/ avotulelta/ kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin.

**Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita** : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä. Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

**Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille** : Säilytettävä viileässä paikassa. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti.

**Lisätietoja varastostabiiliteetista** : Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

**Erityiset käyttötavat** : Tutustu voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen käyttöä.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

#### Työperäisen altistumisen raja-arvot

| Aineosat                                                            | CAS-Nro. | Arvotyyppi (Altistusmuoto) | Valvontaa koskevat muuttujat *   | Peruste *  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| Metyyliasetatti                                                     | 79-20-9  | HTP-arvot 8h               | 200 ppm<br>610 mg/m <sup>3</sup> | FI OEL     |
|                                                                     |          | HTP-arvot 15 min           | 250 ppm<br>770 mg/m <sup>3</sup> | FI OEL     |
| butanoni                                                            | 78-93-3  | TWA                        | 200 ppm<br>600 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
| Lisätietoja: Ohjeellinen                                            |          |                            |                                  |            |
|                                                                     |          | STEL                       | 300 ppm<br>900 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                                                                     |          | HTP-arvot 15 min           | 100 ppm<br>300 mg/m <sup>3</sup> | FI OEL     |
| Lisätietoja: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia mää- |          |                            |                                  |            |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | riä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla. Tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyntyä tai syöpymistä. |                        |             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HTP-arvot 8h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 ppm<br>60 mg/m3     | FI OEL      |
| Etyyliasettaatti                       | 141-78-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 ppm<br>1.468 mg/m3 | 2017/164/EU |
|                                        | Lisätietoja: Ohjeellinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 ppm<br>734 mg/m3   | 2017/164/EU |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HTP-arvot 8h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 ppm<br>730 mg/m3   | FI OEL      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HTP-arvot 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 ppm<br>1.470 mg/m3 | FI OEL      |
| tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate | 4151-51-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HTP-arvot 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,035 mg/m3<br>(NCO)   | FI OEL      |
| Metanoli                               | 67-56-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 ppm<br>260 mg/m3   | 2006/15/EC  |
|                                        | Lisätietoja: Ohjeellinen, Tunnistaa mahdollisuuden merkittävään ihon läpi imeytymiseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HTP-arvot 8h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 ppm<br>270 mg/m3   | FI OEL      |
|                                        | Lisätietoja: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla. Tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyntyä tai syöpymistä. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HTP-arvot 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 ppm<br>330 mg/m3   | FI OEL      |
| m-tolylideenidi-isosyanaatti           | 26471-62-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HTP-arvot 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,035 mg/m3<br>(NCO)   | FI OEL      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,01 mg/m3<br>(NCO)    | 98/24/EC I  |
|                                        | Lisätietoja: Iho, Ihon ja hengitys-teiden herkistyminen, Sitovat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,02 mg/m3<br>(NCO)    | 98/24/EC I  |

Yllämainitut arvot ovat voimassaolevan lainmukaisia mainittuna julkaisupäivänä tässä käyttöturvatie-dotteessa.

### Hajoamistuotteiden työperäiset altistusraja-arvot

| Aineosat | CAS-Nro.                                                                               | Arvotyyppi (Altistumuoto) | Valvontaa koskevat muuttujat * | Peruste *  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| Metanoli | 67-56-1                                                                                | TWA                       | 200 ppm<br>260 mg/m3           | 2006/15/EC |
|          | Lisätietoja: Ohjeellinen, Tunnistaa mahdollisuuden merkittävään ihon läpi imeytymiseen |                           |                                |            |
|          |                                                                                        | HTP-arvot 8h              | 200 ppm<br>270 mg/m3           | FI OEL     |
|          | Lisätietoja: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia mää-                    |                           |                                |            |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
|  | riä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla. Tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä. |                  |                      |        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HTP-arvot 15 min | 250 ppm<br>330 mg/m3 | FI OEL |

Yllämainitut arvot ovat voimassaolevan lainmukaisia mainittuna julkaisupäivänä tässä käyttöturvatie-dotteessa.

### Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

| Aineen nimi | Käyttötarkoitus     | Altistumisreitit | Mahdolliset terveysvaikutukset | Arvo                  |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Metanoli    | Työntekijät         | Ihokosketus      |                                | 40 mg/m <sup>3</sup>  |
|             | Altistumisaika: 8 h |                  |                                |                       |
|             | Kuluttajat          | Ihokosketus      |                                | 260 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Altistumisaika: 8 h |                  |                                |                       |

## 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

### Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Pitoisuudet ilmassa on pidettävä työpaikan ilman raja-arvostandardien alapuolella.  
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

### Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet (PPE)

Silmien tai kasvojen suojaus : EN 166:n mukaisia suojalaseja, joissa on sivusuoja  
Käsiensuojaus : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista.  
Soveltuu lyhytaikaiseen käyttöön tai suojaksi roiskeita vastaan:  
Butyylikumi- / nitrilikumihanskat (> 0,1 mm)  
Saastuneet hanskat tulee riisua.  
Soveltuu jatkuvaan altistukseen:  
Viton hanskat (0.4 mm),  
läpätunkeutuvuus aika >30 min.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Suojaava vaatetus (esim. EN ISO 20345 mukaiset turvakengät, pitkähihainen työvaatetus, pitkät housut). Kumiesiliina ja suojaavat saappaat ovat suositeltavia sekoitustyötä tehdessä.

Henkilökohtainen suojavarustus on valittava vaarallisten aineiden tyypin, pitoisuuden ja määrän sekä kyseessä olevan työpaikan mukaan.  
Hengityksensuojaus : Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön.  
Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat.  
liuotinhöyrysuodatin (Tyyppi A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Varmista riittävä ilmanvaihto. Tämä voidaan saavuttaa koh-

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

deilmanvaihdolla tai yleisilmanvaihdolla. (EN 689 Työpaikan ilma). Tämä koskee erityisesti alueita joissa sekoitustyö tehdään. Jos ilmanvaihto työpisteessä on riittämätön, pitämään hiukkasten ja liuotinhöyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on käytettävä sopivia hengityssuojaimia.

### Ympäristöaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet : Estettävä tuotteen pääsy viemäriin.  
Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : neste  
Väri : musta  
Haju : estrinkaltainen

Sulamispiste/ sulamisalue / Jäätymispiste : Tietoja ei ole käytettävissä

Kiehumispiste/kiehumisalue : Tietoja ei ole käytettävissä

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) : Tietoja ei ole käytettävissä

#### Ylin/alin syttyvyys- tai räjähdysraja

Räjähdysraja, ylempi / Ylempi syttymisraja : 11,5 Til-%

Räjähdysraja, alempi / Alempi syttymisraja : 1,8 Til-%

Leimahduspiste : noin -4 °C  
Menetelmä: suljettu kuppi

Itsesyttymislämpötila : 427 °C

Hajoamislämpötila : Tietoja ei ole käytettävissä

pH : Ei määritettävissä  
Aineen / seos on ei-liukoinen (vedessä)

#### Viskositeetti

Viskositeetti, dynaaminen : noin 10 mPa.s (20 °C)

Viskositeetti, kinemaatti- : < 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

nen

### Liukoisuus (liukoisuudet)

|                                    |   |                                     |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Vesiliukoisuus                     | : | liukenematon                        |
| Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi | : | Tietoja ei ole käytettävissä        |
| Höyrynpaine                        | : | 99,9915 hPa                         |
| Tiheys                             | : | noin 1,02 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Suhteellinen höyryntiheys          | : | Tietoja ei ole käytettävissä        |
| Partikkelin karakteristiikka       | : | Tietoja ei ole käytettävissä        |

### 9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole käytettävissä

---

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti pysyvä.

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                      |   |                                                             |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Vaaralliset reaktiot | : | Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.              |
|                      |   | Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. |

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

|                        |   |                                                      |
|------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Vältettävät olosuhteet | : | Kuumuus, liekit ja kipinät.<br>Vältettävä kosteutta. |
|------------------------|---|------------------------------------------------------|

### 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

|                         |   |                              |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Vältettävät materiaalit | : | Tietoja ei ole käytettävissä |
|-------------------------|---|------------------------------|

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

|                              |   |          |
|------------------------------|---|----------|
| Vaaralliset hajoamistuotteet | : | Metanoli |
|------------------------------|---|----------|

---

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Välitön myrkyllisyys

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

#### Aineosat:

##### butanoni:

Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (Rotta): 3.300 mg/kg  
kautta

Välitön myrkyllisyys hengitys- : LC50 (Rotta): 36 mg/l  
teiden kautta  
Altistumisaika: 4 h  
Koeilmakehä: höyry

Välitön myrkyllisyys ihon : LD50, ihon kautta (Kani): > 5.000 mg/kg  
kautta

##### Etyyliasettaatti:

Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (Rotta): > 5.000 mg/kg  
kautta

Välitön myrkyllisyys hengitys- : LC50 (Rotta): noin 1.600 mg/l  
teiden kautta  
Altistumisaika: 4 h  
Koeilmakehä: höyry

Välitön myrkyllisyys ihon : LD50, ihon kautta (Kani): > 5.000 mg/kg  
kautta

##### aromatic polyisocyanate:

Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (Rotta): > 5.000 mg/kg  
kautta

##### tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate:

Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (Rotta): > 675 mg/kg  
kautta  
Huomautuksia: katso käyttäjän määrittelemää vapaata tekstiä

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti: 675 mg/kg  
Menetelmä: Laskentamenetelmä

Välitön myrkyllisyys hengitys- : LC50 (Rotta): 5,721 mg/l  
teiden kautta  
Altistumisaika: 4 h  
Koeilmakehä: pöly/sumu

##### Tris(3-(trimethoxysilyl)propyl)isocyanurate:

Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (Rotta): 1.713 mg/kg  
kautta

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti: 1.713 mg/kg  
Menetelmä: Laskentamenetelmä

##### m-tolylideenidi-isosyanaatti:

Välitön myrkyllisyys hengitys- : LC50 (Rotta): 0,107 mg/l  
teiden kautta  
Altistumisaika: 4 h  
Koeilmakehä: höyry

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti: 0,107 mg/l  
Koeilmakehä: höyry  
Menetelmä: Laskentamenetelmä

### Ihosityövyttävyyksihoärsytys

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

### Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

### Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

#### Ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

#### Herkistyminen hengitysteitse

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

#### Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

#### Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

#### Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

#### Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

#### Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

#### Aspiraatiovaara

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

## 11.2 Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

Tietoja ei ole käytettävissä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole käytettävissä

### 12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

#### Tuote:

Arvio : Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla..

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

### 12.7 Muut haitalliset vaikutukset

#### Tuote:

Muuta ekologista tietoa : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

---

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.  
Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä.  
Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.  
Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämässä valtuutettua jätehuoltoyritystä.  
Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämässä on aina noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.  
Vältä läikkymään tai roiskuneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäriin.

Euroopan jäteluokituslista : 08 01 11\* maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

Likaantunut pakkaus : 15 01 10\* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

### KOHTA 14: Kuljetustiedot

#### 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR : UN 1866  
IMDG : UN 1866  
IATA : UN 1866

#### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR : HARTSILIUOS  
IMDG : RESIN SOLUTION  
IATA : Resin solution

#### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

|      | Luokka | Siihen liittyvät riskit |
|------|--------|-------------------------|
| ADR  | : 3    |                         |
| IMDG | : 3    |                         |
| IATA | : 3    |                         |

#### 14.4 Pakkausryhmä

**ADR**  
Pakkausryhmä : II  
Luokituskoodi : F1  
Vaaran tunnusnro : 33  
Merkinnät : 3  
Tunnelirajoituskoodi : (D/E)

**IMDG**  
Pakkausryhmä : II  
Merkinnät : 3  
EmS Koodi : F-E, S-E

**IATA (Rahti)**  
Pakkausohjeet (rahtikone) : 364  
Pakkausohjeet (LQ) : Y341  
Pakkausryhmä : II  
Merkinnät : Flammable Liquids

**IATA (Matkustaja)**  
Pakkausohjeet (matkustaja-lentokone) : 353  
Pakkausohjeet (LQ) : Y341  
Pakkausryhmä : II  
Merkinnät : Flammable Liquids

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

### 14.5 Ympäristövaarat

#### ADR

Ympäristölle vaarallinen : ei

#### IMDG

Meriä saastuttava aine : ei

#### IATA (Matkustaja)

Ympäristölle vaarallinen : ei

#### IATA (Rahti)

Ympäristölle vaarallinen : ei

### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Tässä yhteydessä annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvälitystä varten, ja ne perustuvat ainoastaan tässä käyttöturvallisuustiedotteessa kuvatus, pakkaamattoman materiaalin ominaisuuksiin. Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen sekä alueellisten ja maakoh- taisten määräysten mukaan.

### 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei koske toimitettavaa tuotetta.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansainvälisen kemiallisten aseiden kieltosopimuksen (CWC) myrkyllisiä kemikaaleja ja lähtöaineita koskevat aikataulut : Ei määritettävissä

REACH Information: Kaikki Sika tuotteiden sisältämät aineet ovat:  
- rekisteröity meidän toimittajan toimesta, ja /tai  
- rekisteröity Sikan toimesta, ja /tai  
- vapautettu rekisteröinnistä, ja /tai  
- eivät edellytä rekisteröintiä

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esi- : Seuraavien merkintöjen rajoituseh-  
neiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön dot tulee huomioida:  
rajoitukset (Liite XVII) Luettelon numero 3

Luettelon numero 40  
Tätä ainetta/seosta ei saa käyttää aerosolisäiliöissä, jotka on tarkoitettu yleisölle viihde- ja koristekäyttöön.

Luettelon numero 75

REACH - Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokas- : Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu  
luettelo (artikla 59). (= > 0.1 %).

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) : Ei määritettävissä

Asetus (EY) N:o 2024/590 otsonikerrosta heikentävistä aineista : Ei määritettävissä

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) : Ei määritettävissä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista : Ei määritettävissä

Seveso III: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P5c                            | SYTTYVÄT NESTEET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haihtuvat orgaaniset yhdisteet | : Asetus haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kannusteverosta (OVOC)<br>Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 73,41% w/w<br><br>Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden ja karjan kasvatuksen päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen)<br>Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 73,41% w/w |

### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu tälle seokselle toimittajan toimesta.

## KOHTA 16: Muut tiedot

### H-lausekkeiden koko teksti

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | : Helposti syttyvä neste ja höyry.                                              |
| H301 | : Myrkyllistä nieltynä.                                                         |
| H302 | : Haitallista nieltynä.                                                         |
| H311 | : Myrkyllistä joutuessaan iholle.                                               |
| H315 | : Ärsyttää ihoa.                                                                |
| H317 | : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                         |
| H319 | : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                                 |
| H330 | : Tappavaa hengitettynä.                                                        |
| H331 | : Myrkyllistä hengitettynä.                                                     |
| H334 | : Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. |
| H335 | : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                   |
| H336 | : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                 |
| H351 | : Epäillään aiheuttavan syöpää.                                                 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

H370 : Vahingoittaa elimiä.  
H412 : Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

### Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox. : Välitön myrkyllisyys  
Aquatic Chronic : Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle  
Carc. : Syöpää aiheuttavat vaikutukset  
Eye Irrit. : Silmä-ärsytys  
Flam. Liq. : Syttyvät nesteet  
Resp. Sens. : Herkistyminen hengitysteitse  
Skin Irrit. : Ihoärsytys  
Skin Sens. : Ihon herkistyminen  
STOT SE : Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen  
2000/39/EC : Komission direktiivi 2000/39/EY ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen  
2006/15/EC : Työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen  
2017/164/EU : Eurooppa. Komission direktiivi 2017/164/EU työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen neljännen luettelon laatimisesta  
98/24/EC I : Eurooppa. Chemical Agents Directive - Liite I: Luettelo sitovista työperäisen altistumisen raja-arvoista  
FI OEL : HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet  
2000/39/EC / TWA : Raja-arvot - 8 tuntia  
2000/39/EC / STEL : Lyhytaikaisen altistumisen raja  
2006/15/EC / TWA : Raja-arvot - 8 tuntia  
2017/164/EU / STEL : Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo  
2017/164/EU / TWA : Raja-arvot - 8 tuntia  
98/24/EC I / STEL : Raja-arvot Lyhytaikainen  
98/24/EC I / TWA : Raja-arvot 8 tuntia  
FI OEL / HTP-arvot 8h : Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h  
FI OEL / HTP-arvot 15 min : Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min  
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
CAS : Chemical Abstracts Service  
DNEL : Derived no-effect level  
EC50 : Half maximal effective concentration  
GHS : Globally Harmonized System  
IATA : International Air Transport Association  
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods  
LD50 : Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)  
LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)  
MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978  
OEL : Occupational Exposure Limit  
PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic  
PNEC : Predicted no effect concentration  
REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## Sika® Primer-507



Muutettu viimeksi: 09.02.2026  
Viimeinen toimituspäivä: 19.09.2024

Versio 4.0

Päiväys 10.02.2026

SVHC : Substances of Very High Concern  
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

### Lisätietoja

#### Seoksen luokitus:

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| STOT SE 3    | H336 |

#### Luokitusmenetelmä:

Perustuu tuotetietoon tai arvioon  
Laskentamenetelmä  
Laskentamenetelmä  
Laskentamenetelmä

Käyttöturvatieote -asiakirjan sisältämä tieto on julkaisuajankohdan mukaista. Kaikki oikeudet pidätetään.

Voimassa olevat Yleiset myynti- ja toimitusehdot soveltuvat. Tutustu voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen käyttöä.



Muutokset verrattuna edelliseen versioon!

FI / FI