

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FE9CR-B



AB-luokan CGS vaahtosammutin soveltuu käytettäväksi A- ja B-luokan. Venttiili on tehty kromatusta messingistä ja varustettu ruostumattomalla teräskahvalla. Testiventtiili paineen testaamista varten. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula takaa korroosionkestävyyden. Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatusertifikaatilla. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vaahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen yritys, työpaja, petrokemianteollisuus



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	27A 233B	SKU	600196
Paloluokka	AB	EAN	7320896001961
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifiointi	EN3, CE, Wheelmark
Koko	9l	Malli	FE9CR-B
Tyhjennysaika	66 sek		
Toimintapaine	12 bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	14,1		
Korkeus (mm)	5750		
Leveys (mm)	185		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistytökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

