

Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn ja liikkumiseen rakenteissa, tikkaissa, rakennustelineillä ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helpokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Lisäsertifioitu myös kansainväliseen käyttöön sekä 140 kg käyttäjille asti.

Joustavassa nykäyksenvaimentimella varustetussa stretch Y-liitosköydessä molempien haarojen päissä suurikokoiset kiinnittimet, jotka mahdollistavat kiinnittäytymisen max. 64 mm rakenteeseen, ja tekevät tikkaissa liikkumisesta tehokasta. Valjaiden päissä automaattiluitteinen Triple Lock kiinnitin sileällä portilla sekä integroidulla kierronestäjällä. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat alle 6 kN:iin. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.

Helposti säädettävä työasemointiköysi mahdollistaa hyvän työasennon hakemisen, sekä varmistamisen erilaisiin rakenteisiin työskentelyn aikana.

Valjaat on helppo pukea, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.

Sisältää seuraavat varusteet:

1 kpl: Edelrid Flex Pro Plus valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL: EN361, ANSI/ASSE Z359.11-2014

1 kpl: Edelrid Shockstop-Y 140 Giant 180cm liitosköysi: EN355, EN362, RFU 11.075

1 kpl: Edelrid Ombilix Adjust 2 m säädettävä liitosköysi

1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko

Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönumero 6313604)

Valjaiden mitoitus:

1-koko S-M: Lantioyön pituus: 74-109 cm. Käyttäjän pituus: 155-180 cm. Paino: 1900 g.

2-koko L-XL: Lantioyön pituus: 86-133 cm. Käyttäjän pituus: 175-195 cm. Paino: 2000 g.



Lataa alkuperäinen tiedosto  
1\_ET-2YFPPx\_Edelrid\_Teolli.jpg

Kuvat












Koko	
1-koko S-M	2-koko L-XL
74-109 cm	86-133 cm
155-180 cm	175-195 cm
1900 g	2000 g

Tiedostot

84003\_88281-02e\_Edelrid\_Ombilix Adjust\_EU-Declaration\_of\_Conformity.pdf

Edelrid\_Flex\_Pro\_Plus\_EU\_Declaration\_of\_Conformity.pdf

-  Edelrid\_FlexPro\_FlexProPlus\_User\_Instructions\_PartI\_I.pdf
-  Edelrid\_FlexPro\_FlexProPlus\_User\_Instructions\_PartII\_II.pdf
-  Edelrid\_Inspection\_Instructions\_Harness.pdf
-  Edelrid\_Ombilix\_User\_Instructions\_54670\_GAL.pdf
-  Edelrid\_Triple\_Lock\_buckle\_test\_instructions.pdf
-  EN358\_standard\_methods\_explained.pdf
-  EN\_358\_standard\_explained.pdf
-  EN\_361\_standard\_explained.pdf
-  EN\_813\_standard\_explained.pdf

Linkit

## FLEX LITE, FLEX PRO & FLEX PRO PLUS Harnesses (EN) | E...



<b>Tuotemerkki</b>	Edelrid
<b>Tuotekoodi</b>	ET-2YFPP2
<b>Suositus hinta sis. alv</b>	859,00
<b>Väri</b>	219
<b>GTIN/EAN</b>	6430023642057
<b>Tuoteryhmä</b>	Putoamissuojaus ja kiipeily - Putoamissuojainpakkaukset - Rakenteissa liikkuminen
<b>Bruttopaino (kg)</b>	3,9
<b>Nettopaino (kg)</b>	3,63
<b>Sähkönumero</b>	6318074
<b>CN-nimike</b>	63079098
<b>Takuu (kuukautta)</b>	24
<b>UNSPSC</b>	46182300
<b>Alkuperämaa</b>	DE
<b>Korvaa tuotteen</b>	KWS009DE002CTST
<b>Luokittelu</b>	Teollisuus
<b>Näkyvässä vandernet.com sivuilla</b>	Kyllä
<b>Myyntipakkaus korkeus (mm)</b>	350
<b>Myyntipakkaus leveys (mm)</b>	330
<b>Myyntipakkaus syvyys (mm)</b>	130

[Avaa omaan ikkunaan](#)