

Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn ja liikkumiseen rakenteissa, tikkaissa, rakennustelineillä ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helpokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Lisäsertifioitu myös kansainväliseen käyttöön sekä 140 kg käyttäjille asti.

Joustavassa nykäyksenvaimentimella varustetussa stretch Y-liitosköydessä molempien haarojen päissä suurikokoiset kiinnittimet, jotka mahdollistavat kiinnittäytymisen max. 64 mm rakenteeseen, ja tekevät tikkaissa liikkumisesta tehokasta. Valjaiden päissä automaattiluitteinen Triple Lock kiinnitin sileällä portilla sekä integroidulla kierronestäjällä. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat alle 6 kN:iin. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.

Helposti säädettävä työasemointiköysi mahdollistaa hyvän työasennon hakemisen, sekä varmistamisen erilaisiin rakenteisiin työskentelyn aikana.

Valjaat on helppo pukea, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.

Sisältää seuraavat varusteet:

1 kpl: Edelrid Flex Pro Plus valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL: EN361, ANSI/ASSE Z359.11-2014

1 kpl: Edelrid Shockstop-Y 140 Giant 180cm liitosköysi: EN355, EN362, RFU 11.075

1 kpl: Edelrid Ombilix Adjust 2 m säädettävä liitosköysi

1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko

Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönumero 6313604)

Valjaiden mitoitus:

1-koko S-M: Lantioyön pituus: 74-109 cm. Käyttäjän pituus: 155-180 cm. Paino: 1900 g.

2-koko L-XL: Lantioyön pituus: 86-133 cm. Käyttäjän pituus: 175-195 cm. Paino: 2000 g.



Lataa alkuperäinen tiedosto
1_ET-2YFPPx_Edelrid_Teolli.jpg

Kuvat












Kokoluokitus	
Kokoluokka	Paino (kg)
S-M	19
L-XL	20

Tiedostot

84003_88281-02e_Edelrid_Ombilix Adjust_EU-Declaration_of_Conformity.pdf

Edelrid_Flex_Pro_Plus_EU_Declaration_of_Conformity.pdf

-  Edelrid_FlexPro_FlexProPlus_User_Instructions_PartI_I.pdf
-  Edelrid_FlexPro_FlexProPlus_User_Instructions_PartII_II.pdf
-  Edelrid_Inspection_Instructions_Harness.pdf
-  Edelrid_Ombilix_User_Instructions_54670_GAL.pdf
-  Edelrid_Triple_Lock_buckle_test_instructions.pdf
-  EN358_standard_methods_explained.pdf
-  EN_358_standard_explained.pdf
-  EN_361_standard_explained.pdf
-  EN_813_standard_explained.pdf

Linkit

FLEX LITE, FLEX PRO & FLEX PRO PLUS Harnesses (EN) | E...



Tuotemerkki	Edelrid
Tuotekoodi	ET-2YFPP1
Suositus hinta sis. alv	859,00
Väri	219
GTIN/EAN	6430023642040
Tuoteryhmä	Putoamissuojaus ja kiipeily - Putoamissuojainpakkaukset - Rakenteissa liikkuminen
Bruttopaino (kg)	3,9
Nettopaino (kg)	3,63
Sähkönumero	6318073
CN-nimike	63079098
Takuu (kuukautta)	24
UNSPSC	46182300
Alkuperämaa	DE
Korvaa tuotteen	KWS009BC002CTST
Luokittelu	Teollisuus
Näkyvässä vandernet.com sivuilla	Kyllä
Myyntipakkaus korkeus (mm)	350
Myyntipakkaus leveys (mm)	330
Myyntipakkaus syvyys (mm)	130

[Avaa omaan ikkunaan](#)