

## Flexible 18m vaijeritarrain

Turvatarrainkela. Muovi kotelo



Lataa alkuperäinen tiedosto  
HWPS 18.png

18 m turvatarraintegroroidulla nykäyksenvaimentimella, pysäyttää putoamisen ja pehmentää nykäysvoimia. Automaattisesti sisään kelautuva, kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Toimii kaikissa asennoissa.

Soveltuu myös terävien reunojen yli käyttöön: ontelolaatoille, betonielementeille, valubetonille, periksi antaville peltirakenteille, valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt: Käyttäjän yläpuolelle kiinnitettynä 2 m ja työskentelytasoon kiinnitettynä 3,8 m.

Kuori iskunkestävää muovia, liitoselin vaijeri. Vaijeri varustettu automaattisesti lukkiutuvalla liitoskarabiinilla. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino 6,3 kg. Ulkomitat: 540 mm x 220 mm x 97 mm. CE DIN EN 360. Käyttöikä 10 vuotta.

### Kuvat



### Tiedostot



Ikar\_Flexible\_User\_Instructions.pdf



Ikar\_HWPS\_18\_Data\_Sheet\_EN.pdf



Ikar\_HWS 18-HWS18E-HWPS 18- HWPS 18E\_EU\_Declaration\_of\_Conformity.pdf

<b>Tuotemerkki</b>	Ikar
<b>Tuotekoodi</b>	41-HWPS 18
<b>Suositus hinta sis. alv</b>	1166.00
<b>GTIN/EAN</b>	4255795801769
<b>Tuoteryhmä</b>	Putoamissuojaus ja kiipeily - Turvatarraimet - Vaijerilla
<b>Bruttopaino (kg)</b>	6,3
<b>Nettopaino (kg)</b>	6,3
<b>Tukkupakkaus</b>	10
<b>Sähkönumero</b>	6333021
<b>CN-nimike</b>	84251900
<b>Takuu (kuukautta)</b>	12
<b>UNSPSC</b>	46182305
<b>Alkuperämaa</b>	DE
<b>Luokittelu</b>	Teollisuus
<b>Näkyvässä vandernet.com sivuilla</b>	Kyllä
<b>Myyntipakkaus korkeus (mm)</b>	350
<b>Myyntipakkaus leveys (mm)</b>	270
<b>Myyntipakkaus syvyys (mm)</b>	130

Avaa omaan ikkunaan

