



Sähköinen haarukkavaunu / pumppukärri

Tuotekuvaus

Helppokäyttöinen, kevyt ja kestävä sekä kompaktin kokoinen sähköinen haarukkavaunu/pumppukärri. Saatavana kahdella eri haarukkapituudella, 1150 ja 1800 mm. Varustettu sähköisellä nosto- ja laskutoiminnolla. Portaattoman ajomoottorin ja pienen kääntösäteen (1353 mm) ansiosta vaunua on helppo käyttää ahtaissa tiloissa ja käytävillä. Haarukkavaunun max. nopeus kuormasta riippuen 4-5 km/h ja mäennousukyky tyhjänä 20 % ja lastattuna 6 %. 10 Ah litiumakku takaa noin 3 tunnin yhtäjaksoisen toiminta-ajan kuormasta riippuen. Ulkoinen latauslaite (2 Ah) mahdollistaa lisäakun lataamisen haarukkavaunun käytön aikana. Akun latausaika on viisi tuntia ja vaihtaminen voidaan suorittaa nopeasti. Hiiliharjaton moottori takaa huolettoman käytön ja nopeat huoltoajat.

Lisäakun tuotekoodi: **HAVA1500ELECAKKU**

Laturin (2 Ah) tuotekoodi: **HAVA1500ELECCLATURI**

Toimituksen sisältö:

- Sähköinen haarukkavaunu
- 1 kpl akku 48V / 10 Ah
- 1 kpl laturi 2 Ah

Lämpötila-alue: -10°C - (+)55°C

Huomautus: Kuvasta poiketen haarukoiden edessä on telipyörät

Tuotekoodi	Työkuorma t	Haarukan pituus mm	Haarukan leveys mm	Haarukan pienin korkeus mm	Moottori kW	Max. nostokorkeus mm	Nostomoottori kW	Paino kg	Toimitusaika-arvio vrk
HAVA1500ELEC	1,5	1 150	550	82	0,75	197	0,8	117	1
HAVA1500ELECPI	1,5	1 800	550	82	0,75	197	0,8	157	14

Lisätiedot / Varaosat


VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi)
HAVA1500ELEC AKKU	Akku 48 V, 10 Ah	HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI
HAVA1500ELEC LATURI	Laturi	HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI
HAVA1500ELEC OP	Ohjauspyörä Ø 140 x 55 mm	HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI
HAVA1500ELEC HS	Rungon hätäseispainike, kokoonpano	HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI
HAVA1500ELEC HSA	Aisan hätäseispainike, sis. jousi	HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI
HAVA1500ELEC AISA	Aisa, täydellinen (sis. elektroniikka)	HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI

Myös muita varaosia saatavilla, kysy lisää myynnistämme.

RUNKO

TYÖNTÖAISA





HYDRAULIIKKA



SYLINTERI



OHJAUSYKSIKKÖ





AJOMOOTTORI





TELIPYÖRÄT

