

FilterCart

Helppokäyttöinen liikuteltava suodatinyksikkö kevyisiin ja keskitasoisiin hitsaussovelluksiin



Liikuteltava FilterCart Original -suodatinyksikkö kevyisiin hitsaus- ja poistojärjestelmäsovelluksiin. FilterCart Original sisältää Original-kohdepoistovarren, jonka sisäänrakennettu kohdevalo optimoi käyttäjäystävällisen rakenteen. Jos työskentelyalue on suuri, suositellaan 3 metrin pituista vartta.






- Helposti liikuteltava
- Sisältää LED-kohdevalon: hyvä valaistus parantaa hitsauksen lopputulosta
- Pitkäkestoisessa yksisuuntaisessa suodattimessa on iso suodatuspinta
- Valinnainen HEPA 13 -suodatin saatavilla
- Filter efficiency F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2) FilterCart Advanced.
Filter efficiency MERV 11 (FilterCart Original)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tuotteen nimi | FilterCart |
| Äänitaso (dB/A) | 73 |
| Suojausluokka | IP42 |
| Erotuskyky (%) | 99 |
| Asennus | Sisä |
| Materiaali | Suojakotelo rotaatiovalettua muovia. Poistovarressa PVC-letku ja alumiinirunko. Puhallin terästä ja alumiinia. |
| Sopii syttyvän pölyn käsittelyyn? | False |
| Materiaalin kierrätys (%) | 99 |
| Application | Höyryt |
| Kohdepoistoletkuston halkaisija (mm) | 160 |
| Ilmavirta (m ³ /h) | 1050 |
| Suodatin pinta-ala (m ²) | 30 |
| GTIN | TEST |
| Taajuus (Hz) | 50 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Suodatintyyppi | Panos |
| Suodatinelementtien määrä | 1 |
| Suodatinmateriaali | Nanofiber |
| Max airflow (m ³ /h) | 1050 |
| Paino (kg) | 73 |
| Filter cleaning method | 1-tiesuodatin |
| Teho (kW) | 0,75 |
| Filter Area (m ²) | 30 |



Höyryt

FilterCart

| Kuva | Nimi tietolomakkeessa | Varren pituus (m) | Jännite (V) | Sähköpistoke | Malli |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|  | FilterCart+ | 2 | 230 | Euro (CEE 7/2 P+E) | 12634645* |
|  | FilterCart+ | 3 | 230 | Euro (CEE 7/2 P+E) | 12634745** |
|  | FilterCart+ | 3 | 230 | Euro (CEE 7/2 P+E) | 12634845*** |
|  | | 2 | 110 | Uk pistotulpalla | 12634945* |
|  | | 3 | 240 | Uk pistotulpalla | 12635245* |







*Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

**Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

***Without lamp.

Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

FilterCart

| Lisävaruste | | Tuotenumero |
|---|---|-------------|
|  | LED lamp for fume extractor (replacement) | 10376969 |
|  | Spark protection for Original/NEX MD-hood | 10551335 |
|  | Precote 5 pcs | 12374548 |
|  | HEPA filter, 7,5 m ² high-efficiency filter, class H13 | 12374016 |
| | Filter NANO-FC-30 | 12377253 |
|  | HEPA filter high-efficiency filter, class H14 | 12377296 |
|  | Kit spacer FCart filter H14 , 4- p | 12377290 |

FilterCart

