

Shield ADVANCE DC05






















































































































































(GB)

Laminate Coverall with hood

CE 2895 UK

- Compliant with category III personal protective equipment according to regulation (EU) 2016/425
- Manufactured under ISO 9001 quality management system.
- Please refer to poly-bag and garment label for further information.
- Please refer to your supplier for further information.

INSTRUCTIONS FOR USE: Category III protective clothing, offering type 5 and 6 protection. **Marking:** Each coverall is identified by an inside label. The inner label indicates the protective category as defined in the EU regulation. It also gives other information of use to the end user.

- 1. **Shield** Polyco Healthcare Ltd
- DC05**
- CE 2895 UK**
- Type 5 & 6 protection
- 5. EN ISO 13982-1:04 +A1/09 **Type 5**
- 6. EN 13034:05 +A1/09 **Type 6**
- Year of manufacture: XXXX
-                                                                        
- 5. EN ISO 13982-1:04 +A1/10 **Type 5**
- 6. EN 13034:05 +A1/09 **Type 6**
- Year of manufacture: XXXX
-                                                                        

Shield ADVANCE DC05

(FI)

Valkoinen hullullinen suojahaalari - Laminoitu € 2895

- Noudattaa luokan III henkilökohtaisia suojavaivasteita koskevaa määräystä (EU) 2016/425
- Valmistettu ISO 9001 -laadunvalvontajärjestelmällä noudattaen.
- Lisätietoja löytyy suojausvoiteista ja haalarin hoito-ohjeistajasta.
- Lisätietoja saa toimittajalta.

KÄYTTÖOHJE: Luokan III suojaavate, joka antaa tyyppin 5 ja 6 suojan.

Merkit: Jokaisen haalarin tunnistaa sisäpuolelta olevasta lapusta. Lapussa on merkintä EU-määräysten mukaisesta suojausluokasta. Se sisältää myös muita käyttäjälle tärkeitä tietoja.

- Shield Polycy Healthcare Ltd
- DC05
- € 2895
- Tyyppin 5 ja 6 suoja
- Tyyppi 5 EN ISO 13982-1 /04 +A1/09
- Tyyppi 6 EN 13034 /05 +A1/09
- Valmistusvuosi: XXXX
- € 2895
- Tyyppin 5 ja 6 suoja
- Tyyppi 5 EN ISO 13982-1 /04 +A1/09
- Tyyppi 6 EN 13034 /05 +A1/09
- EN 1149-5 /18
- EN 1073-2 /02 Luokka 2
- EN 14126/03 +AC/04

- Suojaaharimerkin nimilogo ja yhtiön nimi. Yhdenmukaisuusasiakirja löytyy osoitteesta www.polycohealthline.com
- Tuotekoodi
- CE-merkki tarkoittaa, että tuote noudattaa luokan III henkilösuojajainstia Annettuja EU-asetusta 2016/425. Prototyyppin testaus ja sitä seuraava CE-määritys tehtiin Shirley Technologies (Europe) Ltd, Clonshaugh Business Park, Dublin 17, Republic of Ireland (lomoituen tarkastuslaitoksen numero 2985).
- Tyyppi 5 huikkestävyys, Tyyppi 6 rajallinen ruiskeusuoja.
- Suojausympöilist saatu tyyppin 5 kemikaalisuoja-astusta annettun eurooppalaisen standardin mukaisesti: EN 13982-1:2004+A1/10, Tyyppi 6: EN 13034:2005+A1/09. Suojaahalarin on läpäissyt seuraavat testit: antistatisuus EN 1149-5: 2018 biologiset vaarat EN 14126: 2003 + AC/04 ja radioaktiivisuus EN1073-2:2002. Suojaahalaria käytettäessä varusteiden ja työtapojen tulee olla yhteensovittavia, jotta suoja olisi tehokas. Huom: EN1073 ei sisällä kohtaa 4.2 (puhkausunkestävyys). Tyyppi 5 edellyttää testatessa vähintään luokan 2 puhkaissululujuuden. Materiaali saavutti vain luokan 1. Tästä syystä kohta jätettiin pois teknisistä määräyksistä.
- Suojaahalarin koe: Valitse sopiva koe.

Koko	Rinnanympärys (cm)	Pituus (cm)
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-132	194-200

- Valmistusvuosi.
- Hoito-ohjeukvat: ei kulvapesua, vesipesua, kloorivalkausta, rumpukuivausta eikä silitystä. Varoitus: Suojaahalari ei saa missään tapauksessa joutua kosketukseen avoiten kanssa ei sitä saa käyttää paloherkissä olosuhteissa. Kertakäyttöinen – ei saa käyttää uudelleen.
- Lue nämä käyttöohjeet ennen suojaahalarin käyttöä. Lisätietoja saa toimittajalta.

TEKNISET OMINAISUUDET

Kankaan fyysiset ominaisuudet		Luokka
Hankauskestävyys	EN530 menetelmä 2	Luokka 1
Repeilmiskuormitus	ISO 7854 B	Luokka 4
Vetolujuus	ISO 9073-4	Luokka 2 Luokka 2
Puhkaissulavuus	EN863	Luokka 1
Vetolujuus	ISO 13934-1	Luokka 1 Luokka 1
Antistatisuus	EN1149-5:2018	Hyväksytty
Radioaktiivlinen suojaus	EN 1073-2:2002	Luokka 1
Infektiosuoja (kilmeät hiukkaset)	ISO 22612	Luokka 3
Sytyvyys	EN 13274-4	Hyväksytty
Kankaan kemialliset ominaisuudet	Penetraatio	Hyväksytyy
Kemikaalin kestävyys EN368, 30 % rikkahappo	Luokka 3	Luokka 3
10 % natriumhydroksidi	Luokka 3	Luokka 3
o-Xyyleeni	Luokka 3	Luokka 3
Butaani-1-ol	Luokka 3	Luokka 3
Koko puville tehdyt testit		
Tyyppi 5 Kuvlien hiukkasten sisäinvuoto	IL 82/90s 30% & TILS/10 ±15%	
Menetelmä EN 13982 - 2:2004n mukainen	HYVÄKSYTTY	
Tyyppi 6 Rajoitettu rotsakestet	HYVÄKSYTTY	
EN13034:2005:n mukaisesti	HYVÄKSYTTY	
Suoja tartuntaaerästä lähtevä vastaan EN14126:2003	HYVÄKSYTTY	
Suoja radioaktiivista hiukkasista vastaan EN1073-2:2002	HYVÄKSYTTY	
Antistatisuus EN1149-5: 2008	HYVÄKSYTTY	

Silitys ja hävittäminen: Shield DC05 -suojaahalari voidaan silyttää tavonamaisella tavalla, mutta silitys kulvassa paikassa, valotta, lämmittä ja suoraan auringonvalolta suojattuna on suositeltavaa. Hävitys koskevat rajoitukset riippuvat saastumisesta käytön aikana. Valmistaja ei otta vastuuta suojaahalarin epäasianmukaista hävitystä tai hävittämisestä.

Käyttörajoitukset: Suojaahalarit on tarkoitettu suojaamaan sekä tuoteita että ihmisiä vaarallisilta aineilta ja saastumiselta. Niitä käytetään yleensä kuituilla hiukkasetta ja vähäisiltä vaarallisista roksimääriltä suojaamiseen. Käyttäjät itse määrrittelee Shield DC05 suojaahalarin suovettuuden käyttöolosuhteiden ja suojaahalarin, lisävarusteiden ja välineiden oikean yhdistelmän. Jos suojaahalarin saastuu, kuluu tai vaurioituu, se tulee riisua pois ja hävittää asianmukaisesti ensin tilassa. Käyttäjän tulee aina tarkistaa suojaahalarin ehjyyden ennen käyttöä.

Lämpösuojien mahdollisuus tulee huomioida erittäin lämpöaltissa olosuhteissa. Lämpösuojista voi vaurioitua esimerkiksi kuumalla eläimellä käytettävää alusvaatusta ja tuuletusvälineitä. Äärimmäinen kuuminus ja kylmyys voivat vaikuttaa suojaahalarin suoritussykyyn Shield DC05 -suojaahalaria ei saa käyttää, jos tiettyjen kemikaalien riski on olemassa. Katso tyyppin 5 ja 6 testit koskevat Shield DC05 -suojaahalarin fyysiset ominaisuudet.

Myös yhteensovittavia kemikaaleja kestäviä suojauskäsineitä, jalkineita ja hengityssuojainia täytyy käyttää. Suojauskäsineiden tulee peittää joustavat rennessorit. Suojaahalarin koko täytyy valita niin, että käyttäjät voi liikkua vapaasti mahdollisiden vaara huomioiden. Kysy tarvittaessa neuvoa valmistajalta/maahantuojalta.

Varoitus: Luoksiteiden kuminauha sisällistä kilyhdyttämii, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Kesto: On suositeltavaa, että suojaahalaria käytetään kolme vuoden sisällä pakkaukseen merkitystä valmistus-/tuotantopäiväyksestä.

Shield ADVANCE DC05

(IT)

Tuta bianca con cappuccio - Laminato € 2895

- Conforme ai dispositivi di protezione individuale di categoria III secondo il regolamento (EU) 2016/425
- Prodotto secondo il sistema di gestione della qualità ISO 9001.
- Per ulteriori informazioni, consultate la busta in polietilene e l'etichetta dell'indumento.
- Per ulteriori informazioni, consultate il fornitore.

ISTRUZIONI PER L'USO: Indumento protettivo di categoria III, per la protezione di tipo 5 e 6.

Marcaturo: Ogni tuta è identificata da un'etichetta interna. L'etichetta interna indica la categoria di protezione definita nel regolamento UE. Inoltre, fornisce altre informazioni d'uso per l'utente finale.

- Shield Polycy Healthcare Ltd
- DC05
- € 2895
- Protezione di tipo 5 e 6
- Tipo 5 EN ISO 13982-1 /04 +A1/09
- Tipo 6 EN 13034 /05 +A1/09
- EN 1149-5 /18
- EN 1073-2 /02 Luokka 2
- EN 14126/03 +AC/04
- EN 1149-5 /18
- EN 1073-2 /02 Luokka 2
- EN 14126/03 +AC/04

- Logo del marchio della tuta e nome dell'azienda. Il documento di conformità è reperibile all'indirizzo www.polycohealthline.com
- Codice prodotto
- A CE jelsés a III. kategóriájú védőfelszerelés követelményeinek való megfelelést jelzi az (UE) 2016/425. I test del prototipo e I test del prodotto se della conformità alla regolamentazione CE sono stati realizzati presso Shirley Technologies (Europe) Ltd, Clonshaugh Business Park, Dublin 17, Republic of Ireland (numero ente notificato 2985).
- Indumento a tenuta di particelle di tipo 5. Indumento a tenuta di spruzzi limitati di tipo 6.
- Simboli della protezione ragguanti definiti dagli standard europei per gli indumenti di protezione chimica Tipo 5: EN 13982-1:2004+A1/10, Tipo 6: EN 13034:2005+A1/09. Le tute sono testate contro la staticità secondo EN 1149-5: 2018, i rischi biologici secondo EN 14126: 2003 + AC/04 2003 + AC/04 e i rischi radioattivi secondo EN1073-2:2002, e devono essere utilizzate con accessori e prassi di lavoro compatibili per essere efficaci. Attenzione: La conformità a EN1073 esclude la clausola 4.2 (perforazione). EN1073-2a conformata a EN1073 richiede una resistenza del materiale alla perforazione almeno di classe 2, quando testata. Il materiale ha raggiunto solo la classe I. Pertanto, la clausola è stata esclusa dalle specifiche tecniche.
- Taglia della tuta: Scegliere la taglia adatta.

Taglia	Giropetto (cm)	Altezza (cm)
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-132	194-200

- Anno di produzione.
- Pittogrammi sulla cura del prodotto: Non lavare a secco, lavare, usare cloro, asciugare in asciugatrice o stirare. Avvertenza: Questa tuta non deve mai entrare in contatto con fiamme libere o essere avvertenza in presenza di rischio di combustione. Esclusivamente monouso non riutilizzare.
- L'utente è tenuto a leggere queste istruzioni. Per ulteriori informazioni, consultate il fornitore.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Proprietà fisiche del tessuto	EN530 Meth.2	Classe
Resistenza all'abrasione	EN530 Meth.2	Classe 1
Resistenza alla flessione	ISO 7854 B	Classe 4
Resist. allo strappo trapezoidale	ISO 9073-4	Classe 2 Classe 2
Resistenza alla perforazione	EN863	Classe 1
Resistenza alla trazione	ISO 13934-1	Classe 1
Antistaticità	EN1149-5:2018	Superato
Protezione dalle radiazioni	EN 1073-2:2002	Classe 1
Resistenza alle infezioni (particelle solide)	ISO 22612	Classe 3
Resistenza all'ignizione	EN 13274-4	Superato
Proprietà chimiche del tessuto	Penetrazione	Repellente
Resistenza chimica EN368 Acido solforico 30%	Classe 3	Classe 3
Acido solforico 10%	Classe 3	Classe 3
o-Xilene	Classe 3	Classe 3
Butano -1-ol	Classe 3	Classe 3
Prestazione ottenuta dal test sull'intera tuta		
Metodo della perdita di tenuta verso l'interno di particelle seche tipo 5	IL 82/90s 30% & TILS/10 ±15%	
definito da EN 13982 - 2: 2004	Superato	
Metodo a spruzzo leggero tipo 6 definito da EN13034:2005	Superato	
Barriera agli agenti infettivi secondo EN14126: 2003	Superato	
Barriera alle particelle radioattive secondo EN1073-2:2002	Superato	
Antistatico EN1149-5: 2008	Superato	

Conservazione e smaltimento: La tuta Shield DC05 può essere conservata secondo le normali pratiche di conservazione; si consiglia la conservazione in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e di luce, compresa la luce solare diretta. Le restrizioni allo smaltimento dipendono esclusivamente dalla contaminazione assorbita durante l'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'uso o lo smaltimento errato dell'indumento.

Ambiti d'uso: Queste tute sono progettate per la protezione dalle sostanze pericolose e dalla contaminazione dei prodotti e del personale. Sono generalmente utilizzate per la protezione da particelle seche e spruzzi e spray a bassa pericolosità. Spetta all'utente la responsabilità di determinare l'idoneità delle tute Shield DC05 all'uso previsto. La tuta può essere contaminata durante la rimozione e deve essere rimossa in modo da evitare la contaminazione dell'utente.

Limitazioni: Quando si utilizza la tuta con altri DPI, ed i fine di soddisfare pienamente i requisiti EN per gli indumenti di tipo 5/6, tutte le aperture, come quelle per i polsi, le caviglie, il collo, ecc, devono essere nastrate in modo sicuro. L'utente è il solo in grado di giudicare l'idoneità della tuta al tipo di protezione richiesta e la corretta combinazione di tute, accessori e attrezzature ausiliarie. In caso di contaminazione, usura o danni, la tuta deve essere rimossa e opportunamente smaltita il prima possibile. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate misure di contenimento, usate o dann. La tuta deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro. L'utente deve sempre assicurarsi di controllare l'integrità della tuta prima di indossarla. È necessario considerare la possibilità di stress da calore in condizioni di temperatura molto elevata. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato utilizzando appropiate