

DYMO®

LabelManager™ 280



ÄLYNÄPPÄIMILLÄ LUOT TARROJA NOPEASTI

Voit lisätä tarroihin yksilöllisiä fontteja ja kuvia PC- tai Mac®-liitännän kautta

Ominaisuudet

- Suuri nestekidenäyttö
- Tietokonenäppäimistö
- Yhden kosketuksen älynäppäimet nopeuttavat muotoilua
- Pitkäkestoinen ladattava akku
- Yli 20 tapaa muotoilla tekstiä
- Yli 200 symbolia ja leikekuvaa
- Tulostaa jopa 12 mm:n levyisiä tarroja
- Vieläkin laajemman valikoiman ominaisuuksia saat lataamalla ilmaisen DYMO® Connect for Desktop -ohjelman



Ei mustetta tai väriainetta



Ladattavat akut



REACH



RoHS



ISO 9001



ISO 14001

Laitteen myyntipakkauksen sisältö:

- LabelManager 280
- Ladattava akku
- D1-aloitustarrakasetti, 12 mm x 3 m musta valkoisella
- USB-kaapeli
- Verkkolaite
- Käyttöohje
- 2 + 1 vuoden rajoitettu takuu*



Pakkauksen sisältö:

- LabelManager 280 + pehmeä kantolaukku
- 2 x D1-tarrakasetti, 9 mm x 7m musta läpinäkyvällä | 12 mm x 7m musta valkoisella
- Ladattava akku
- USB-kaapeli
- Verkkolaite
- Pikaopas
- 2 + 1 vuoden rajoitettu takuu*



Tärkeimmät tekniset tiedot

Laitteen mitat (K x L x P)	107,5 x 206 x 46,5 mm
Paino (ilman akkua)	810 g
Mac®/PC-yhteensopiva	Käytettävissä USB-yhteyden ja DYMO® Connectin kautta
Sopivat tarrakoot	6 mm, 9 mm ja 12 mm
Tarra-alusta	D1-kestotarrat
Tulostustarkkuus	180 dpi
Tulostusjärjestelmä	Lämpösiirto
Tulostusnopeus	15 mm/s
Viivakoodit	Käytettävissä DYMO Label -ohjelman kautta
Leikkurin tyyppi	Manuaalinen
Paristot/akut	Ladattava
Verkkolaite	Kyllä (sisältyy toimitukseen)
Verkkokäyttö	Ei
Alkuperämaa	Kiina

Tuotenumero	Kuvaus		Pituus (cm)	Leveys (cm)	Korkeus (cm)	Määrä	EAN	Asiakashinta
S0968920	LabelManager 280	Laite	8,9	19,0	24,0	1	3501170968925	
2091152	LabelManager 280 -SARJA	Laite	20,5	10,2	5,7	1	3026980911522	
Lisävarusteet (www.dymo.com)								
S0895890	Laturi	Laite	9,0	4,8	8,2	1	-	

* +1 vuosi, jos rekisteröidyt DYMO®-verkkosivustossa

www.DYMO.com



Kasettien ulkokuoret ovat **100%** sesti kierrätetystä materiaalista.



+40% DYMO®-tuotteista käyttämällä "vesipohjaisia liuottimia"



Laadukkaat DYMO®-tarrat on valmistettu Belgiassa



D1-vakiopolyesteritarrat

Soveltuvat satoihin erilaisiin käyttötarkoituksiin työpaikalla tai kotitoimistossa: arkistointiin, säilytykseen ja omaisuuden hallintaan.
Lämpötila-alue: -18...90 °C


D1-VAKIOTARRAT (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC	-	S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC	-	S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC	-	S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC	-	-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC	-	-	S0720520
D1 STANDARD MONIPAKKAUSTEN (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



D1-vinyyliekstotarrat

Teollisuuslaatuinen liima-aine pitää tarran paikallaan erilaisilla pinnoilla.
Lämpötila-alue: -40...80 °C

D1-KESTOTARRAT (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1-KESTOTARRAT (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1-polyesteriekstotarrat

Ammattimainen, kiiltävä pinta paneelien, kytkentärasioiden, etulevyjen, hyllyjen, säilytysastioiden ja monien muiden kohteiden merkintään.
Lämpötila-alue: -40...150 °C

D1-POLYESTERIEKSTOTARRAT (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*vaihtelee pinnan mukaan



D1 joustavat nailontarrat

Suunniteltu erityisesti kaareville pinnoille sekä johtojen ja kaapeliin merkitsemiseen.
Lämpötila-alue: -40...60 °C

D1 JOUSTAVA NAILON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Laadukkaat DYMO®-tarrat on valmistettu Belgiassa



© 2021 Newell Brands

Nämä tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Tekstissä mainitut yhdenmukaisuudet standardien kanssa ja sertifikaatit perustuvat nykyisiin standardeihin, jotka voivat muuttua.

