

Artikelbezeichnung :Kantenschutzprofil
Article designation: edge protection profile

Artikelnummer : A1 012
Article number:

Stand: 16.09.03
Status:

Werkstoff - <i>material:</i>	PVC-Weich / <i>PVC-P</i>
Härte - <i>hardness:</i>	78+/-5 Shore A
Farbe - <i>colour:</i>	Grau ähnl. RAL 9002 / <i>grey sim. RAL 9002</i>
Klemmbereich – <i>clamping range:</i>	1-2mm
Metalleinlage – <i>metal carrier:</i>	Stahlklemmband 16x0,3 mm gebrochen / <i>steel support 16x0,3 mm broken</i>
Einsatztemperatur – <i>Operation temperature:</i>	-25°C - +60°C
UV-Beständigkeit – <i>UV stability:</i>	gut / <i>good</i>
Beständigkeit gegen – <i>Resistance to:</i>	Alkohole, Ozon, Bewitterung, Laugen und schwache Säuren, Öl <i>Alcohols, ozone, weather-proof, lyes and low acids, oil</i>
Unbeständig gegen : <i>Non resistant to:</i>	Chlorkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren, aromatische Kohlenwasserstoffe und Treibstoff <i>Carbon hydrochlorides, concentrated acids, aromatic carbons, fuel</i>
Fertigungstoleranz gem. – <i>Factory tolerance acc. to:</i>	DIN 16941 3B, 4B

Die oben angegebenen Richtwerte sind unverbindlich und von Fall zu Fall zu überprüfen. Sie beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf 20°C und konzentrierte oder gesättigte Lösungen.
(The indications above are non-committing standard values and are to be controlled individually. If not indicated otherwise, they refer to 20°C and concentrated or saturated solutions.)

Die Daten beziehen sich auf ungespannte, unbelastete Teile. Diese Angaben gestatten nur eine Vorauswahl, bei wichtigen oder extremen Anwendungsfällen müssen unbedingt praktische Versuche erfolgen.
(The data refer to parts neither strained nor stressed. The indications above only allow a pre-selection, in important or extreme applications practical tests have to be performed absolutely.)