

WHE00104

FI



## TEKNISET TIEDOT

**STANDARDIT**  
EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492  
vain seuraavien lausekkeiden osalta:  
Iskuenergian absorptiokyky  
4.2.1.2 Etutörmäys, 4.2.1.3 Sivutörmäys,  
4.2.1.4 takatörmäys  
4.2.2 | Tunkeutuminen

**KÄYTTÖLÄMPÖTILA**  
-30°C / +50°C

**PAINO**  
390 g

**KOKO**  
Yleissäädettävä 51-63 cm

**MATERIAL**  
ULKOINEN KUORI:  
HD Polypropeeni

**SISÄKUORI:**  
Neopor® Cycled® by BASF | EPS kemiallisesti kierrätetystä muovijätteestä.

**PÄÄNAUHA:**  
Pehmeä PA-nailon

WHE00104-201 WHITE	WHE00104-206 BRITISH GREEN
WHE00104-202 YELLOW	WHE00104-207 ROYAL
WHE00104-203 ORANGE	WHE00104-208 BLUE
WHE00104-204 RED	WHE00104-210 BLACK
WHE00104-205 GREEN	WHE00104-214 PINK

**LUOKKA**  
II

## TEKNOLOGIAT

**HD EPS SISÄINEN KUORI**  
Sisäkuori koostuu korkeatiheyksisestä Neopor® Cycled® -vaahotuovista, joka vaimentaa iskuvoimaa ja parantaa käyttömukavuutta.

**RENGAS KOUKKUUN**  
Leukahinnan silmukka, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää kypärän turvalisästi valjaisiin tai muihin esineisiin.

**2DRY LINER**  
Nopeasti kuivuva kangas, jossa on kosteutta siirtävä teknologia, joka nopeuttaa hien hajoamista kypärän pehmusteiden pintaan, mikä takaa kuivemman ja miellyttävämmän käyttömukavuuden.

**KIINNITYSPINNAT KUULOLÄÄKKEILLE**  
Kypärä suunniteltu kiinnityspisteillä kuulosuojaimien sovitimmille. Tämä mahdollistaa KASK-kuulosuojaimien integroimisen kypärään.

**QUICK FIT JÄRJESTelmä**  
Koon säätöjärjestelmä takaa parhaan mahdollisen vakauden, helpokäyttöinen halkaisijaltaan suuren pyörän ansiosta.

**VISIIRIN KIINNITYSPISTEET**  
Kypärä on suunniteltu kiinnityspisteillä KASK-silmäsuojainten lisävarusteiden kiinnittämistä varten.

**ILMANVAIHTO**  
Kypärä on suunniteltu 10 ilmanottoaukolla, jotka maksimoivat sisäisen ilmavirran ulosvirtauskanavien kautta tarjoten kypärälle poikkeuksellisen hengittävyuden.

**INTEGROIDUT VALAISINKLIPSIT**  
Suunniteltu 4 sisäänrakennetulla, nailonista valmistetulla lampun kiinnityspisteellä. Yhteensopiva KASK-otsalamppujen ja muiden elastisilla nauhoilla varustettujen otsalamppujen kanssa.

**LIKAA SUOJAAVA SÄLEIKKÖ**  
Metalliverkolliset tuuletusaukkojen suojukset, jotka estävät roskien pääsyn tuuletuskanaviin säilyttäen samalla hengittävyuden.

## SUORITUSKYKY

Suojaus ylhäältä tulevia iskuja vastaan	<b>K</b>	5 kg alkaen 1 m 50 J
Suojaus etu-, sivu- ja takatörmäyksiä vastaan	<b>K</b>	5 kg alkaen 0,5 m 25 J
Suojaus esineiden tunkeutumista vastaan	<b>K</b>	3 kg alkaen 1 m 30 J
Leukahihnan vapautus	<b>K</b>	>15 kg <25 kg

Alemman lämpötilan kestävyystesti	<b>K</b>	T= -30°C
Suojaus sivumuodonmuutoksia vastaan	<b>K</b>	LD
Suojaus sulan metallin roiskeilta	<b>K</b>	MM

**K** EN 397 vakiovaatimukset

**K** EN 12492:n vaatimusten mukaiset lisätestit

**K** EN 397 valinnaiset vaatimukset



Vuodesta 2019 lähtien jokainen KASK-kypärä on testattu pyörähdys suorituskyvyn osalta. Kaikkien KASKin kypärien Brlc-arvot ovat <0,39.

## LISÄTIEDOT

### TAKUU

3 vuotta ostopäivästä alkaen.

### ELINKAARI

10 vuotta valmistuspäivästä alkaen. Kypärä on tarkastettava säännöllisesti ja ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan havaita mahdolliset vauriot, kuten halkeamat, irtoamiset, epämuodostumat tai kuoriutumiset, jotka ovat todellisia tekijöitä kypärän heikkenemisestä. Kypärä, johon on kohdistunut voimakas isku, on vaihdettava, vaikka siinä ei olisikaan selviä vaurion merkkejä.

### PUHDISTUS

Puhdista kypärä KASK-kypäränpuhdistusaineella tai vedellä, neutraalilla pH-arvolla varustetulla saippualla ja pehmeällä, puhtaalla liinalla. Sisävuori pestään käsin kylmässä vedessä tai pesukoneessa (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher on saatavana epämiellyttävien hajujen neutraloimiseksi.

### SÄILYTYS

Kypärä tulee säilyttää poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteestä. Suosittelemme KASKin vetoketjullisen kypäräpussin käyttöä kypärän suojaamiseksi, kun sitä ei käytetä.

### LIIMAN KÄYTTÖ

Älä kiinnitä kypärään liimoja, tarroja tai käytä kypärään maalia ja liuottimia, jotka eivät ole valmistajan ohjeiden mukaisia. Kaikki muutokset tai toimenpiteet voivat heikentää kypärän suojausominaisuuksia.

3 YEARS  
GUARANTEE

10 YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION