

CEPLATTYN HT

Synteettinen öljy, jossa on kiinteitä voiteluaineita

Kuvaus

CEPLATTYN HT on synteettinen öljy, kiinteiden voiteluaineiden kanssa. CEPLATTYN HT ominaispiirteinä ovat tunkeutumisoiminaisuudet ja tribokorroosion vähentäminen.

CEPLATTYN HT käyttölämpötila-alue on -20 - +600 °C.

Käyttökohde

CEPLATTYN HT on kehitetty erityisesti seuraavia käyttökohteita varten:

- Pyörivien uunien ja kuivareiden pyöritysrenkaat

CEPLATTYN HT voidaan käyttää myös seuraaviin kohteisiin / toimintoihin:

- Korkean lämpötilan kohteissa käytettävät ketjut

Edut

- Erinomaiset korkean lämpötilan ominaisuudet
- Hyvät tunkeutumisoiminaisuudet
- Hyvä kulumissuoja, erityisesti kitkakorroosiota vastaan.

Varastointiolosuhteet

Vähimmäissäilyvyysaika on 24 kuukautta, jos tuote säilytetään asianmukaisesti 0-40 °C:n lämpötilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa. Vähimmäissäilyvyysajan ilmoittaminen ei sisällä säilyvyystakuuta.

Muut

Levitys tapahtuu käyttämällä erityisiä ruiskutuslaitteita.

Älä levitä CEPLATTYN HT ratsastusrenkaiden tai tukirullien ulkopinnoille!

Sekoita tai ravista hyvin ennen käyttöä!

Turvallisuus- ja hävittämisohjeet löytyvät voimassa olevasta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tuotetiedot

MOVING YOUR WORLD



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Perusöljytyyppi		synteettinen
Perusöljyn viskositeetti 40 °C:ssa	ASTM D7042	160 mm ² /s
Viskositeetti-indeksi	DIN ISO 2909	140 mm
Perusöljyn jäähmepiste	DIN ISO 3016	~ -25 °C
Perusöljyn leimahduspiste	DIN EN 2592	~ 300 °C
Kiinteät voiteluaineet		grafiitti
Väri		musta
Lämpötila-alue	LV0124	-20/+600 °C

LV / FLV = FUCHS:n laboratoriotestausmenettely.

Tuotetiedot

MOVING YOUR WORLD



Nämä tuotetiedot perustuvat FUCHS:n kokemukseen ja tietämykseen voiteluaineiden kehittämisestä ja valmistamisesta, ja ne edustavat uusinta teknistä kehitystä. Tuotteidemme suorituskykyyn voivat vaikuttaa monet tekijät, erityisesti kulloinkin sovellus, käyttötarkoitus, käyttöympäristö, komponenttien esikäsitteleminen, mahdollinen ulkoinen kontaminaatio ja niin edelleen. Tämän vuoksi tuotteidemme toimivuudesta ei voida esittää yleisiä väitteitä. Nämä tuotetiedot ovat yleisiä, ei-sitovia ja ohjeellisia. Tuotteiden ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ei anneta suoria tai epäsuoria takuita. Suosittelemmekin keskustelemista käyttöolosuhteista ja suorituskykyvaatimuksista FUCHS:n sovellusinsinöörin kanssa ennen tuotteen käyttöä. On käyttäjän vastuulla testata tuotteen toiminnallinen soveltuvuus ja käyttää sitä asiaankuuluvalla huolellisuudella. Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti. Varaamme siksi oikeuden muuttaa tuotevalikoimaamme, tuotteitamme ja niiden valmistusprosesseja sekä kaikkia tuotetietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ellei asiakaskohtaisissa sopimuksissa muuta mainita. Nämä tuotetiedot korvaavat julkaisuhetkellä kaikki aiemmat versiot. Tietojen kaikenlainen toisintaminen edellyttää FUCHS Oil Finland Oy etukäteen antamaa kirjallista lupaa. © FUCHS Oil Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.