

Vannesaha kääntyvällä sahankaarella metallintyöstöön S 275NV portaattomasti säädettävällä vanneterän nopeudella



Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- ▶ Hiljainen käynti
- ▶ Kestävä valurakenne
- ▶ Erittäin hyvä sahaustarkkuus tärinättömän käynnin ansiosta
- ▶ Sahankaaren lasku portaattomasti säädettävä kuristusventtiilillä varustetun hydraulisylinterin avulla
- ▶ Mikrokytkin automaattista pätkekatkaisua varten
- ▶ Jäähdytysnestejärjestelmä
- ▶ Vakiovarusteena korkealaatuinen kaksoismetalliterä
- ▶ Säädettävä materiaalivaste sarjatyöhön
- ▶ Kestävä siirrettävä konealusta
- ▶ Kuulalaakeroitu sahanterän ohjain

- ▶ Helposti luettava asteikko kulman säätämistä varten
- ▶ Ylikuormitusuoja

S 275N

- ▶ Moottorinsuojakytkin
- ▶ Kaksi vaihdettavaa nopeutta

S 275NV

- ▶ Portaattomasti säädettävävanneterän nopeus 20 – 90 m/min
- ▶ Nopeuden vaihto mahdollinen käytön aikana

Vanneterän jännitys



- ▶ Vanneterän jännitys helposti ja tarkasti säädettävissä painemittarin avulla

Pikaruuvipuristin



- ▶ säädettävä käsipyörän avulla
- ▶ Työkappaleen lukitus käteväällä pikalukitusvivulla



Kuva: S 275N

Toimituksen sisältö

- ▶ Materiaalivaste
- ▶ Kaksimetallinen vanneterä
- ▶ Konealusta
- ▶ Jäähdytysnestepumppu

Sahausalueet

0°	Ø 225 mm	170 mm	150 x 245 mm
45°	Ø 145 mm	145 mm	145 x 180 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	90 x 120 mm

Sahausalue on määritelty alumiinilla. Se voi vaihdella käytettäessä eri materiaaleja ja voi olla pienempi (ei sahauskapasiteetti).

Malli	S 275N	S 275NV
Tuotenro	3300260	3300265
Sähköliitäntä	400 V/3-vaihe ~50 Hz	230 V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho	1,1 kW	1,5 kW
Jäähdytysnestepumpun moottori	90 W	
Sahankaaren nosto	manuaalinen	
Syöttö	portaaton	
Vanneterän nopeus	45 / 90 m/min	20 – 90 m/min
Vanneterän mitat	2 480 x 27 x 0,9 mm	
Sahauskulma	0° - 60°	
Pituus	1 400 mm	
Leveys ilman materiaalivastetta / vasteen kanssa	685 / 985 mm	
Korkeus ala-/yläpääteasennossa	1 235 / 1 700 mm	
Nettopaino	185 kg	

AQUACUT C1

3530030

- ▶ Jäähdyttää sahauskohtaa, 10 litraa

Vanneterät HSS-kaksoismetallia M 42

Hampaita tuumalla	Hammaskulma	Tuotenro
5 - 8 TPI	0°	3357511
5 - 8 TPI	6°	3357512
6 - 10 TPI	0°	3357524
10 - 14 TPI	6°	3357510
10 - 14 TPI	0°	3357525

Vanneterät HSS-kaksoismetallia M 42

1 vanneterä 6 – 10 TPI; 0°	3357504
1 vanneterä 5 – 8 TPI; 0°	
1 vanneterä 5 – 8 TPI; 6°	

Vanneterätiedotsivulla 260