

<b>EAN:</b>	4013288219510	<b>Mitat:</b>	140x115x55 mm
<b>Osanro:</b>	05134021001	<b>Paino:</b>	340 g
<b>Tuoteno:</b>	Terrassenbau-Set T 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Laadukas 17-osainen työkalusarja ruuvinkantojen tarkkaan upotukseen terassilautojen pintaan
- Bits-kärkipidin, jossa säädettävä ruuvaussyvyydenrajoitin ja pintaa suojaava huoparengas
- 15 bittiä (TORX®, PH, PZ), valmistettu ruostumattomasta teräksestä, estää ulkoisen ruosteen muodostumisen, lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu bits-kärkipidin 3888/4/1 K Rapidaptor
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kompakti taitettava säilytystasku Wera 2go -yhteensopivuudella, sisältää neljä varahuoparengasta

Kompakti Weran työkalusarja, johon kuuluu 17 tärkeintä ruuvaustyökalua terassin ruuvaustöihin. Bits-kärjet ruostumatonta terästä, estävät ulkoisen ruosteen muodostumisen. Sisältää erityisen kätevän bits-kärkipitimen, joka mahdollistaa ruuvinkantojen tasaisen upotuksen säädettävän ruuvaussyvyydenrajoituksen avulla ja huoparengas estää lautojen naarmuuntumisen.



**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05134021001>


Wera - Terrassenbau-Set T 1  
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Ruuvien upottaminen pinnan tasolle**



Bits-kärkipidin ruuvien tasaiseen upottamiseen terassilautoihin



Bits-kärkipidin 881/4/1 ruuvien tasaiseen upottamiseen terassilaudan pintaan. Ruuvisyvyttä voidaan säätää tarpeen mukaan. Näin vältetään ruuvien uppoaminen liian syvään.

**Estää mätänemisvaurioita**




Ruuvinpään upottaminen tasan terassilaudan pinnan kanssa estää ns. "vesipesät", jotka voivat aiheuttaa puun mätänemisen.

**Yksilöllinen ruuvisyvyys**



Haluttu ruuvisyvyys asetetaan vastakierteiden kautta.

**Bits-kärkipidin lukkorengaalla**



Hyväksi havaittu kiinnitysmuoto. Työkalun optimaalinen istuvuus pitimessä. Erityisen vankka sarjaruuvauksiin.

**Pintasuoja**




Bits-kärkipitimen päässä oleva vaihdettava huoparengas estää pidintä naarmuttamasta terassilaudan pintaa.

**Ruostumattomasta teräksestä valmistetut bits-kärjet**



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut estävät ruman ulkoisen ruosteen. Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

**Bits-kärjet, joissa Take it easy -värikoodausjärjestelmä**



Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Sarjan sisältö:

**881/4/1 Bits-kärkipidin, jossa on säädettävä ruuvaussyvyydenrajoitin, 1/4" x 95 mm**




1) 1x 1/4" x 95 mm  
1) Koodinumerolla 05130003001 voit tilata varaosasarjan, joissa on 5 huoparengasta.

**3888/4/1 K Rapidaptor-kärkipidin, ruostumaton teräs, 1/4" x 50 mm**




05071100001 1x 1/4" x 50 mm

**3851/1 TS Bits-kärjet, ruostumaton teräs, PH 1 x 25 mm**



05071010001 1x PH 1 x 25 mm  
05071011001 1x PH 2 x 25 mm  
05071012001 1x PH 3 x 25 mm

**3855/1 TS Bits-kärjet, ruostumaton teräs, PZ 1 x 25 mm**



05071020001 1x PZ 1 x 25 mm  
05071021001 2x PZ 2 x 25 mm  
05071022001 1x PZ 3 x 25 mm

**3867/1 TS TORX® Bits-kärjet, ruostumaton teräs, TX 10 x 25 mm**



05071032001 1x TX 10 x 25 mm  
05071033001 1x TX 15 x 25 mm  
05071034001 1x TX 20 x 25 mm  
05071035001 1x TX 25 x 25 mm  
05071037001 1x TX 30 x 25 mm  
05071038001 1x TX 40 x 25 mm

**3867/1 TS P TORX® Bits-kärjet tapilla, ruostumaton teräs, TX 25 x 25 mm**



2x TX 25 x 25 mm

**9201 Huoparengas 881/4/1, 27 mm**



4x 27 mm

Koodinumerolla 05130003001 voit tilata varaosasarjan, joissa on 5 huoparengasta.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05134021001>

Wera - Terrassenbau-Set T 1  
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de