



<b>EAN:</b>	4013288018380	<b>Mitat:</b>	112x40x11 mm
<b>Osanro:</b>	05021065001	<b>Paino:</b>	99 g
<b>Tuotenro:</b>	950	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Kulutusta kestävä kokomerkintä
- Kuusiokoloavaimen Hex-Plus pidentää ruuvien käyttöikä.
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- Metrinen

Laadukas L-avain kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvien kannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvien kannan vaurioitumiselta vältytään lähes kokonaan. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan.

**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05021065001>

Wera - 950  
05021065001 - 4013288018380

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-avaimet

## Hex-Plus

## Kokomerkintä

## Pintasuoja



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja.



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05021065001>

Wera - 950

05021065001 - 4013288018380

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05021005001 <sup>1)</sup>	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"
05021010001	2,0	50	16	2"	5/8"
05021015001	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"
05021020001	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"
05021025001	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"
05021030001	4,0	70	25	2 3/4"	1"
05021035001	4,5	75	26	3"	1 1/32"
05021040001	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"
05021045001	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"
05021050001	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"
05021055001	8,0	100	36	4"	1 7/16"
05021060001	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"
<b>05021065001</b>	<b>10,0</b>	<b>112</b>	<b>40</b>	<b>4 7/16"</b>	<b>1 9/16"</b>
05021070001	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"
05021075001	12,0	125	45	5"	1 3/4"
05021080001	13,0	132	50	5 3/16"	2"
05021085001 <sup>1)</sup>	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"
05021090001 <sup>1)</sup>	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"
05021095001 <sup>1)</sup>	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"

1) Perinteinen kuusikulmainen profiili

## Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05021065001>

Wera - 950

05021065001 - 4013288018380

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de