



EAN:	4013288018687	Mitat:	140x25x5 mm
Osanro:	05021620001	Paino:	17 g
Tuotenro:	950 L	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Kuusiokoloavaimen Hex-Plus pidentää ruuvien käyttöikä.
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- Erittäin pitkä varsi
- Metrinen

Laadukas L-avain kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan. Erittäin pitkä varsi.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05021620001>

Wera - 950 L
05021620001 - 4013288018687

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Kokomerkinä








Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05021600001 ¹⁾	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05021605001	2,0	100	16	4"	5/8"
05021610001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"
05021615001	3,0	126	20	5"	25/32"
05021620001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05021625001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05021630001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05021632001	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"
05021635001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05021640001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05021645001	12,0	250	45	10"	1 3/4"

1) Perinteinen kuusiokantainen profiili

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05021620001>

Wera - 950 L

05021620001 - 4013288018687

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05021620001>

Wera - 950 L
05021620001 - 4013288018687