



| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288032102 | Mitat: | 157x13x13 mm |
| Osanro: | 05118066001 | Paino: | 13 g |
| Tuotenumero: | 2054 Micro | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82054000 |

- Kraftform Micro -ruuvitaltta kuusiokoloruuviteille
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Esimerkiksi sähköasentajille, optikoille, hienomekaniikoille, kultasepille tai EDV-laitteistoasentajille

Laadukas Wera Micro -ruuvitaltta hienomekaniisiin ruuviliitäntöihin. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen tarkoissa säätötöissä. Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä, jossa värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05118066001>

Wera - 2054 Micro
 05118066001 - 4013288032102

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Elektroniikan ja hienomekaniikan ruuvaustyöt ovat usein vaivalloisia ja aikaa vievää. Emme halunneet tyytyä tähän. Me otimme selvää, mikä on tärkeää käyttäjälle - työskentelynopeus, vääntömomentti, tarkkuus - ja hoidimme asian.



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Wera'n Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Kraftform Micro -kahva




Monikomponenttiruuvitalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Loppuun asti mietitty elektroniikkaruuvitaltta




Kraftform Micro sekä sen kolme aluetta ja niiden erityinen järjestys täyttävät nämä vaatimukset täydellisesti. Pyörivä kahvan pää, johon käden voi tukea, tukee näitä etuja ihanteellisesti.

Tarkkuusalue




Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkoissa säätötoissa.

Voima-alue




Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05118066001>

Wera - 2054 Micro

05118066001 - 4013288032102

Wera Werkzeuge GmbH







Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
| 05118060001 | 0,7 | - | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118062001 | 0,9 | - | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118064001 | 1,3 | - | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118066001 | 1,5 | - | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118068001 | 2 | - | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118070001 | 2,5 | - | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05118072001 | 3,0 | - | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05345284001 | - | 0,028" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05345285001 | - | 0,035" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118074001 | - | 0,05" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118076001 | - | 1/16" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118078001 | - | 5/64" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118080001 | - | 3/32" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05118082001 | - | 7/64" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05118075001 | - | 1/8" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05118066001>

Wera - 2054 Micro

05118066001 - 4013288032102

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de