

<b>EAN:</b>	4013288214829	<b>Mitat:</b>	274x240x67 mm
<b>Osanro:</b>	05023450001	<b>Paino:</b>	1128 g
<b>Tuotenro:</b>	454/7 HF Set 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- T-kahvallinen ruuvitaltta erityisen suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Lyhyt lisävarsi erittäin suurten vääntömomenttien siirtämiseen pitkän varren vipuvaikutuksen avulla
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvien varmasti kiinni työkalussa


T-kahvallinen ruuvitaltta: Ihanteellisen kahvanmuodon ansiosta erityisen korkeatkin kiristys- ja avausmomentit on helppo siirtää. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin syvennyksiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Pitotoiminto varmistaa kuusiokoloruuvien varman pysymisen työkalussa. Eriytyispinnoite takaa hyvän korroosiosuojan ja optimaalisen sopivuuden ruuviin.

**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05023450001>

Wera - 454/7 HF Set 1  
05023450001 - 4013288214829

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva



Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

### TORX® HF -profiili




TORX® profiili, jossa on Wera HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskennellessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

### Toinen varsi




Kahvasta sivusuunnassa ulos työntyvä lyhyt lisävarsi mahdollistaa erittäin suurten vääntömomenttien siirtämisen, kun pitkää vartta käytetään vipuna.

### Suuret vääntömomentit



Käyttämällä terää käsivarren jatkona, voit siirtää erityisen korkeita vääntömomenteja.

### Korroosiosuojus ja sopivuus




Erityiset pinnoitteet takaavat terien erinomaisen korroosiosuojan. Samaan aikaan optimaalinen sopivuus ruuviin on taattu.

### Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

### Käytännölliset muovitelinet



Mukana käytännölliset telinet ruuvitalttojen selkeään säilytykseen.

Sarjan sisältö:

454 T-kahvallinen kuusioruuvitaltta Hex-Plus, 2.5 x 100 mm

05023332001 1x 2.5 x 100 mm



454 HF T-kahvallinen kuusioruuvitaltta Hex-Plus, jossa pitotoiminto, 3 x 100 mm

05023334001 1x 3 x 100 mm  
05023338001 1x 4 x 100 mm  
05023343001 1x 5 x 150 mm  
05023347001 1x 6 x 150 mm  
05023353001 1x 8 x 200 mm  
05023355001 1x 10 x 200 mm



Teline Kraftform-ruuvitaltoille, 190 x 50 mm

05134001001 2x 190 x 50 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05023450001>

Wera - 454/7 HF Set 1  
05023450001 - 4013288214829

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de