

Click-Torque C 3 momenttiavain, jossa räikkä suunnanvaihdolla, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



EAN:	4013288193230	Mitat:	535x60x60 mm
Osanro:	05075622001	Paino:	1536 g
Tuotenro:	Click-Torque C 3	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- 1/2" neliökantakiinnityksellä, räikkä suunnanvaihdolla, 45 hammasta
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahuttaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahuttaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 40-200 Nm; tarkkuus ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Ergonominen kaksikomponenttikahva myötäpäivään ruuvaukseen

Naksahtava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahuttaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuuluvan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Oikealle kiristys. Suunnanvaihtoräikkä, jossa 45 hammasta.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075622001>

Wera - Click-Torque C 3
05075622001 - 4013288193230

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque -sarjan momenttiavaimet



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliitännöissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus



Naksahdaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Myötäpäivään



Click-Torque-momenttiavaimet suunnanvaihdolla soveltuvat oikeakätiseen käyttöön.


Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075622001>

Wera - Click-Torque C 3
05075622001 - 4013288193230

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075622001	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075622001>

Wera - Click-Torque C 3
05075622001 - 4013288193230

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de