



EAN:	4013288128058	Mitat:	277x45x45 mm
Osanro:	05073262001	Paino:	671 g
Tuotenumero:	8000 C SB SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Hieno hammastus, joten palautuskulma on vain 5°
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää, hylsylukitus napin painalluksella ja suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Zyklus Speed -räikässä yhdistyy viisi eri räikkien ominaisuutta. Ja se on todellinen pikaruuvain
- Voidaan käyttää myös ruuvitaltana

Zyklus Speed -räikkä, jossa 1/2" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa sovitimella ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörärakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä hylsy tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 1/2"-neliökantahylsytarjoille sekä 1/2"-jatkokappaleille, joissa neliökantavääntiö, kuulalukituksella.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073262001>

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop 6-in-1




Uskomattoman nopea Zyklop Speed -räikkä, jossa kääntyvä räikkäpää ja viisi lukitusasentoa



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimäräikkä
6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä




Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvari



Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämainen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklop Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma



72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana. Vaihto onnistuu kaikissa määrätellyissä asennoissa vain lyhyesti irrotusnappia painamalla.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073262001>

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

8000 C Zyklus Speed -räikkä, 1/2" vääntiöllä, 1/2" x 277 mm

05003600001

1x 1/2" x 277 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073262001>

Wera - 8000 C SB SiS

05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de