



EAN:	4013288128058	Size:	277x45x45 mm
Part number:	05073262001	Weight:	671 g
Article number:	8000 C SB SiS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappslösning och vänster/höger-omkoppling
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Zyklus Speed - kombinerar fördelarna med 5 olika spärrhandtag. En riktig snabbvidare
- Kan också användas som en skruvmejsel

Zyklus-spärrhandtag med 1/2"-fattning. Tack vare den täta stegningen med 72 tänder möjliggörs en låg returvinkel på 5°. Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i valfritt läge med skjutreglaget monterat på båda sidor. Det går att arbeta utan problem med mycket utrymme för händerna, även i mycket trånga eller svåråtkomliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider. I läge 0° kan spärrhuvudet med adapter och bits användas som en vanlig skruvmejsel. Svängmassekonstruktionen säkerställer en snabbare skruvningsprocess. Den rotationssymmetriska konstruktionen hos Kraftform-handtaget och frihjulshylsan stödjer snabb åtdragning. Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat till handen, förhindrar handskador som blåsor och valkar. De hårda materialen som används för handtaget garanterar snabb grepp utan risk för att huden "klibbar" på handtaget. De mjukare, "halkfria" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. För 1/2" fyrkantshylsmejselinsatser och 1/2"-adaptrar med fyrkantfattning, med kulsjär.

Web link

<https://www.wera.de/se/05073262001>

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus "6 i 1"




Otroligt snabba Zyklus Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar



1. Spärrhandtag, fintandat
2. Kardanspärrhandtag
3. Vinkelspärrhandtag
4. Spärrhandtag med säkerhetslås
5. Kraftspärrhandtag
6. Skruvmejsel

Fritt vridbar




Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Snabbvridare




Zyklus Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Omkopplingsbar



Alla Zyklus Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlost!

Kort returvinkel




Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

Skruvmejsel



I 0°-positionen kan spärrhandtaget med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel.

Kulspärr



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning. En kort tryckning på frigöringsknappen räcker för växling i alla definierade positioner.

Web link

<https://www.wera.de/se/05073262001>

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

8000 C Zyklop Speed spärrhandtag med 1/2"-fattning, 1/2" x 277 mm

05003600001

1x 1/2" x 277 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05073262001>

Wera - 8000 C SB SiS

05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de