

165 iS PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter, PZ 1 x 80 mm



EAN:	4013288160188	Size:	178x33x33 mm
Part number:	05006460001	Weight:	57 g
Article number:	165 iS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med reducerad klingdiameter

Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Reducerad klingdiameter för att enkelt kunna nå även djupsittande skruvar. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



Web link

<https://www.wera.de/se/05006460001>

Wera - 165 iS

05006460001 - 4013288160188

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Slagtålighet i köld



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till - 40 °C.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingan säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

Anpassad till handen




Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Verktysväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Web link
<https://www.wera.de/se/05006460001>

Wera - 165 iS
05006460001 - 4013288160188

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

165 iS PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter, PZ 1 x 80 mm



Further versions in this product family:



mm



mm



inch

05006460001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05006461001	PZ 2	100	105	4"

Web link

<https://www.wera.de/se/05006460001>

Wera - 165 iS

05006460001 - 4013288160188

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de