

416 RA T-bitshandtag med bitshållare med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 45 mm



EAN:	4013288222824	Size:	100x95x23 mm
Part number:	05023461001	Weight:	120 g
Article number:	416 RA	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Omkopplingsspak för bekväm höger/vänster-riktningsbyte
- Bekvämt arbete tack vare helt inbyggd spärrmekanism i handtaget
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttna
- Frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Rapidaptor bitshållare med frihjulshylsa för blixtnabbt bitsbyte och hög arbetshastighet
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder/returvinkel 4,5°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Spärrmekanismen, som är helt inbyggd i handtaget, möjliggör mycket smidigt och behagligt arbete. Med omkopplingsspak för bekvämt höger/vänster-riktningsbyte vid enhandsmanövrering. Den ergonomiska formen på handtaget fyller handen väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt rundade grepphålorna. Hela handen kommer i kontakt med handtaget, friktionsförluster mellan hand och handtag undviks. Bitshållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3. Med Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte.

Web link
<https://www.wera.de/se/05023461001>


Wera - 416 RA
05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spärrfunktion




Spärrmekanismen på T-bitshandtaget 416 RA är helt inbäddad i handtaget. Verktøjets kompakta form gör det enkelt att arbeta med.




Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder) och en returvinkel på 4,5° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag.

Spärrmekanism i handtaget



Spärrmekanismen på T-bitshandtaget 416 RA är helt inbäddad i handtaget. Verktøjets kompakta form gör det enkelt att arbeta med.

Omkoppling höger/vänster



Riktningbyte kan utföras bekvämt med omkopplingsspaken.

Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial



Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

Frihjulshylsa




Verktøjets kan styras säkert under skruvning och arbetshastigheten kan ökas med hjälp av frihjulshylsan.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktøjets trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktøjets. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktøj.

Further versions in this product family:



inch



mm



mm



mm



inch

05023461001

1/4"

45

44

99

1 25/32"

Web link

<https://www.wera.de/se/05023461001>

Wera - 416 RA

05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de