



<b>EAN:</b>	4013288037275	<b>Size:</b>	50x7x6 mm
<b>Part number:</b>	05134685001	<b>Weight:</b>	8 g
<b>Article number:</b>	867/4 IP TORX PLUS®	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- För inner TORX PLUS® skruvar
- Seghårdad, för universell användning
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 4)

Högkvalitativa bits för inner TORX PLUS® skruvar. TORX PLUS® profil: Jämfört med den "normala" TORX® profilen är de 6 momentöverförande flankerna mellan verktyget och skruven förstärkt med en elliptisk och icke-cirkulär form. Därmed fördelas den applicerade kraften vid skruvning över en större yta. Högre moment överförs, och samtidigt ökas både skruvens och verktygets livslängd. Seghårdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05134685001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05134685001 - 4013288037275

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## TORX PLUS®



Jämfört med den "normala" TORX® profilen är de 6 momentöverförande flankerna mellan verktyget och skruven förstärkta med en elliptisk och icke-cirkulär form. Därmed fördelas den applicerade kraften vid skruvning över en större yta. Högre moment överförs, och samtidigt ökas både skruvens och verktygets livslängd. En typisk tillämpning för denna skruvprofil finns i de så kallade centrumlåsskruvarna på spånavsiljande handverktyg.

## Seghårdade bits



Seghårdade Wera-bits förhindrar förtida skador på verktygsspetsen. Z-bits är i regel bits av universaltyp.





## Web link

<https://www.wera.de/se/05134685001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
 05134685001 - 4013288037275

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:

				
		mm	inch	mm
05134664001	1 IP	50	2"	2,0
05134665001	2 IP	50	2"	2,0
05134668001	3 IP	50	2"	2,0
05134691001	4 IP	50	2"	3,0
05134678001	5 IP	50	2"	3,0
05134680001	6 IP	50	2"	3,0
05134667001	6 IP	89	3 1/2"	3,0
05134690001	6 IP	152	6"	3,0
05134681001	7 IP	50	2"	3,0
05134679001	8 IP	50	2"	3,0
05134670001	8 IP	89	3 1/2"	3,0
05134682001	8 IP	152	6"	3,0
05160917001	9 IP	50	2"	3,0
05134669001	9 IP	89	3 1/2"	3,0
05134683001	10 IP	50	2"	4,0
05134684001	10 IP	70	2 3/4"	4,0
05134671001	10 IP	89	3 1/2"	4,0
<b>05134685001</b>	<b>15 IP</b>	<b>50</b>	<b>2"</b>	<b>4,0</b>
05134686001	15 IP	70	2 3/4"	4,0
05134672001	15 IP	89	3 1/2"	4,0
05134687001	20 IP	50	2"	4,5
05134688001	20 IP	70	2 3/4"	4,5
05134673001	20 IP	89	3 1/2"	4,5
05134609001	25 IP	50	2"	6,0
05134674001	25 IP	89	3 1/2"	6,0
05134675001	27 IP	89	3 1/2"	6,0
05320430001	30 IP	50	2"	6,0
05134676001	30 IP	89	3 1/2"	6,0
05134677001	40 IP	89	3 1/2"	-

**Web link**<https://www.wera.de/se/05134685001>Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05134685001 - 4013288037275Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de