


160 iS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad klingdiameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm



EAN:	4013288160089	Size:	181x26x26 mm
Part number:	05006440001	Weight:	35 g
Article number:	160 iS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med reducerad klingdiameter

Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruv- och fjäderelement. Flerkomponents Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



VDE
TOOL



TAKE IT EASY
TOOL FINDER



EXTRA
SLIM



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF

Web link

<https://www.wera.de/se/05006440001>

Wera - 160 iS

05006440001 - 4013288160089

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter




Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Slagtålighet i köld



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till - 40 °C.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingan säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

Anpassad till handen




Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Verktysväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Web link

<https://www.wera.de/se/05006440001>

Wera - 160 iS

05006440001 - 4013288160089

Wera Werkzeuge GmbH







Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006440001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05006441001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05006442001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"

Web link
<https://www.wera.de/se/05006440001>

Wera - 160 iS
 05006440001 - 4013288160089

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de