

7880 Joker L självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 16-19 mm, 14 x 18 mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm

 **Wera**
BE A TOOL REBEL



EAN:	4013288229359	Size:	88x42x12 mm
Part number:	05020171001	Weight:	183 g
Article number:	7880 Joker L	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041200

- Fyrkantsinsatsverktyg 14 x 18 mm
- För momentnycklar i serie Click-Torque X med 14 x 18 mm-hållare
- För sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metriska mått)
- För sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 5/8"; 11/16"; 3/4" (tummått)
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden

Självinställande insats-U-nyckel, för sexkantsskruvar och -muttrar, för momentnycklar i Click-Torque X- och XP-serien med 14 x 18 mm hållare. Täcker alla metriska mått och tummått inom respektive tillämpningsområde. De kontinuerligt och parallellt styrda käftarna ersätter flera individuella skiftnyckeldimensioner. Den önskade dimensionen ställer in sig steglöst när den fästs på sexkantsmuttern eller -skruven. Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen säkerställer snabb och kontinuerlig skruvning utan omtag. Genom att använda hörnbreddsprismor kan en returvinkel på endast 30° uppnås.

Web link

<https://www.wera.de/se/05020171001>

Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enkel och felsäker avläsning av momentvärdet



Den lasergraverad nötningsbeständiga QR-koden gör det enklare att bestämma rätt momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används. Skanna helt enkelt med din smartphone eller surfplatta (om möjligt båda QR-koderna - momentnyckel och insticksverktyg). En webbsida (inte en app!) öppnas automatiskt där de skannade verktygen visas. Ange därefter önskat momentvärde; det korrekterade värdet beräknas automatiskt. Ingen korrekteringsformel/beräkning behöver användas.

Fattning 14 x 18 mm




För momentnycklar i serie Click-Torque X med 14 x 18 mm-hållare.

Automatisk och steglöst självinställande



Joker 7880 täcker alla dimensioner inom respektive tillämpningsområde tack vare de steglöst gripande parallellstyrda backarna. Verktöget ställer automatiskt in rätt nyckelvidd när det ansätts mot muttern eller skruven, utan behov av justering.

Joker 7880: Skruvskonande




De parallellt styrda släta backarna på Joker 7880 ger effektivt ytryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen rundslits, vilket kan ske vid kraftöverföring via sexkantprofilens hörn.

Joker 7880: Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och likformig skruvning utan behov av omtag.

Joker 7880: Kort returvinkel



Via hörnbreddsprisor i U-änden uppnås en returvinkel på bara 30°.

Med stiftsäkring



Stiftsäkringen på insatsverktygen möjliggör säkert arbete och snabbt byte av verktyg.

Krom-vanadin



Utförandet i krom-vanadinstål gör insatsverktyg lämpliga för stora belastningar.

Web link

<https://www.wera.de/se/05020171001>


Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7880 Joker L självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 16-19 mm, 14 x 18 mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



Further versions in this product family:



	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm
05020171001	14x18	16-19	16,0	44,6	5/8"-3/4"	5/8"	85,5
			17,0	46,7		11/16"	
			18,0	48,2		3/4"	
			19,0	49,1			

Web link
<https://www.wera.de/se/05020171001>

Wera - 7880 Joker L
 05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de