



<b>EAN:</b>	4013288214157	<b>Size:</b>	94x98x22 mm
<b>Part number:</b>	05023404001	<b>Weight:</b>	82 g
<b>Article number:</b>	416 R	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas
- Med Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

T-handtagskruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen. Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp. Bitshållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3. Med Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte.

#### Web link

<https://www.wera.de/se/05023404001>

Wera - 416 R  
05023404001 - 4013288214157


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial**




Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

**Rapid-in och Self-Lock**




Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fatningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

**Rapid-out**




För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

**Chuck-all**




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

**Single-hand**








Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

**Höga moment**



Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

**Further versions in this product family:**

	 inch	 mm	 mm	 mm	 inch
05023404001	1/4"	45	44	99	1 25/32"

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05023404001>

Wera - 416 R

05023404001 - 4013288214157

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de