



<b>EAN:</b>	4013288018700	<b>Size:</b>	180x32x7 mm
<b>Part number:</b>	05021630001	<b>Weight:</b>	50 g
<b>Article number:</b>	950 L	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- L-nyckel för insexskruvar
- Insexnyckel med Hex-Plus-profil som ger skruvarna längre liv
- Bra korrosionsskydd genom förkromning
- Med extra lång skänkel
- Metrisk

Högkvalitativ L-nyckel för insexskruvar. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. Det noggrant förkromad utförande ger utmärkt korrosionsskydd. Med extra lång skänkel.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05021630001>

Wera - 950 L

05021630001 - 4013288018700

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

L-nycklar

Hex-Plus

Storleksmärkning

Ytskydd



Vi har helt enkelt ifrågasatt den klassiska L-nycklarna, eftersom de tenderar att skada skruvskallarna. Resultatet är att skruvarna inte kan hanteras och verktygen släpper. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras.






Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. Take it easy-L-nycklar har dessutom en färgkodning.

Förkromade L-nycklar för bästa ytskydd och hög livslängd.

Further versions in this product family:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05021600001 <sup>1)</sup>	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05021605001	2,0	100	16	4"	5/8"
05021610001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"
05021615001	3,0	126	20	5"	25/32"
05021620001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05021625001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
<b>05021630001</b>	<b>6,0</b>	<b>180</b>	<b>32</b>	<b>7 1/16"</b>	<b>1 1/4"</b>
05021632001	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"
05021635001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05021640001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05021645001	12,0	250	45	10"	1 3/4"

1) Konventionell sexkantsprofil

Web link

<https://www.wera.de/se/05021630001>

Wera - 950 L

05021630001 - 4013288018700

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)